MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH ARKUSZ NR 1
układ/datum płaszczyzn poziomych: PL-EVRF2007-NSG
układ/datum płaszczyzn wysokościowych: PL-KRON86-NH
Układ współrzędnych: GEOCENTRYCZNY
Układ odniesienia: ETRF89
Odwzorowanie: Transverse Mercator
Południk osiowy: 19° 00' 00,0" E
Współczynnik skali na południku osiowym: 0,9993
Przesunięcie wzdłuż osi X: 500 000,000
Przesunięcie wzdłuż osi Y: -5 300 000,000
Elipsoida: GRS 1980
Dokładność: 0,01
Układ wysokościowy: Kronsztad 86
Elipsoida: GRS 1980
Dokładność: 0,01
Układ Geodezyjny
Jakość zgęszczenia od: 300-400-352
Jakość zgęszczenia do: 300-400-352
ASP-SG-19-04-K-R-SO(3)-300W-Gd
Odwzorowanie: GEOCENTRYCZNY
Układ współrzędnych: GEOCENTRYCZNY
Układ odniesienia: ETRF89
Elipsoida: GRS 1980
Dokładność: 0,01
Układ wysokościowy: Kronsztad 86
Elipsoida: GRS 1980
Dokładność: 0,01
Układ Geodezyjny
Jakość zgęszczenia od: 300-400-352
Jakość zgęszczenia do: 300-400-352
ASP-SG-19-04-K-R-SO(3)-300W-Gd
Schemat połączeń arkuszy
1
2
3
LEGENDA:
- granice działek
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200mm
- proj. przyłącza kanalizacyjnePVCØ160mm
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ90mm
- proj. przeciski /przewierty w rurze osłonowej
- proj. kabel energetyczny (WLZ wewnętrzna linia zasilająca pompowni) wg oddzielnego opracowania
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT
ul. Leśnych 14m, Jaworzyny Górnej 6
58-405 Marciszów, ul. Piastowska 4
INWESTOR: GMINA DORUCHÓW
ul. Kąpielska 13, 63-505 Doruchów
Obiekt:
Adres:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Niwa Kuśnica, gmina Doruchów.
Projektował:
Henryk MARCINIAK
upr. uprawnienia inżynierskie
Podpis:
Stadium:
PT
Data opracowania:
11.2022r.
Nr Rys:
2
Tytuł rysunku:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala:
1:500
Potwierdzam zgodność niniejszego wydruku mapy do celów projektowych z oryginałem.
Uwaga! Na kolizjach poprzecznych z przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi założyć rury ochronne dwudzielne
S16 bet. 147.70 144.84
S15 147.60 144.44
S14 147.50 144.41
S13 147.40 144.19
S12 147.30 144.04
S11 bet. 147.40 143.84
S10 147.30 143.64
S9 147.10 143.45
S8 146.80 143.30
S7 bet. 146.60 143.02
S6 145.90 142.86
S5 144.70 142.63
S4 bet. 144.60 142.52
S3 144.40 142.36
S2 bet. 144.30 142.26 142.86
S1 145.40 143.54
S36 143.90 141.04
S37 143.50 141.20
Ps 144.00 teren 142.21 gowit. 141.00 gowit. 142.80 rezerwy
Przepompownia ścieków
z zasilaniem energetycznym (wewnętrzną linią zasilającą) teren pompowni o-wym. 4.0x3.5m utwardzony betonową kostką brukową, ogrodzony z bramą wjazdową
stała stanowiska przepompowni
Przeciski Rur. osł. PEØ250mm L=10m
Przeciski Rur. osł. PEØ250mm L=9m
Przeciski Rur. osł. PEØ250mm L=7m
Przeciski Rur. osł. PEØ250mm L=9m
2x Przecisk Rur. osł. PEØ315mm L=8m Rur. osł. PEØ160mm L=8m
PK1
PK2
PK3
PK4
PK5
PK6
PK7
PK8
PK20
PK21
PK25
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
PVCØ200 -46.2- 5‰
PEØ90 -46.2-
PVCØ200 -31.7- 5‰
PEØ90 -31.9-
PVCØ200 -22.8- 5‰
PVCØ200 -32.3- 5‰
PVCØ200 -32.8-
PVCØ200 -54.4- 5‰
PEØ90 -163.2-
PVCØ200 -38.0- 5‰
PVCØ200 -39.5- 5‰
PVCØ200 -29.5- 5‰
PVCØ200 -45.0- 5‰
PVCØ200 -45.0- 5‰
PEØ90 -204-
PVCØ200 -44.3- 14‰
PVCØ200 -44.7- 5‰
PVCØ200 -34.1- 5‰
315mm L=2m 160mm L=2m
łączy ark. nr 2
łączy ark. nr 1
łączy ark. nr 3
łączy ark. nr 2
Przecisk Rur. osł. PEØ250mm L=9m
N
S
W
E