



LEGENDA

	pojedynczy wyłącznik elektryczny z odniesieniem do właściwej lampy
	podwójne gniazdo elektryczne jednofazowe z uziemieniem
	pojedyncze gniazdo elektryczne jednofazowe z uziemieniem - klimatyzacja
	zestaw pojedynczych gniazd elektrycznych jednofazowych z uziemieniem - 7 x 10A/230 V
	gniazdo LAN, x - liczba gniazd RJ45
	lampa rastrowa 60x60, 4 x 18 W
	głośnik pasywny systemu nagłośnieniowego 100V, (np. EUL-30/SW)
	kontroler dostępu kompatybilny z istniejącymi urządzeniami firmy Roger
	panel wyświetlający kompatybilny z manipulatorem sterującym firmy digitex i oprogramowaniem SWD (np. DIGITEX DWA - 02)
	tablica rozdzielcza, jeden obwód oświetleniowy zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym 10A, każdy obwód zasilający gniazdką zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym 16 A

Remont pomieszczenia socjalnego JRG5 Komenda Miejska PSP w Krakowie	
Lokalizacja: Kraków ul. Wyki 3 30-962 Kraków	
Data: kwiecień 2024	
Nazwa: Instalacja elektryczna	
skala 1:50	lokalizacja I piętro