

Załącznik nr 2 do DKW.2233.18.2023.JR

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla realizacji zadania:

#### „Remont pomieszczeń sanitarnych oraz szatni w Zakładzie Karnym w Siedlcach”:

- 1) remont łazienki przy stanowisku dowodzenia w budynku administracji
- 2) remont szatni w budynku administracji
- 3) remont łazienki w budynku kuchni
- 4) remont pomieszczeń sanitarnych (łazienek) oddziałów IV – VII w pawilonie B – 4 łazienki
- 5) remont łazienki w pokoju wychowawców w oddziale VIII pawilonu C

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem rzeczowym
1	remont łazienki przy stanowisku dowodzenia w budynku administracji	<ul style="list-style-type: none"><li>• oczyszczenie i odnowienie sufitów (szpachlowanie/gipsowanie) - 9,0 m<sup>2</sup></li><li>• położenie nowych okładzin ściennych z glazury po uprzednim zbitciu starych spękanych płytek – 5,0 m<sup>2</sup></li><li>• odmalowanie sufitów farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego – 9,0 m<sup>2</sup></li><li>• demontaż starych ościeżnic i drzwi do pomieszczenia łazienki, kabiny prysznicowej oraz do dwóch pomieszczeń toalet wraz z montażem nowych drzwi i futryn – 4 szt. Drzwi powinny być odporne na wilgoć.</li><li>• oczyszczenie i odmalowanie grzejnika żeliwnego – 1 szt.</li></ul>
2	remont szatni w budynku administracji	<ul style="list-style-type: none"><li>• oczyszczenie, odgrzybienie, odnowienie okładzin sufitowych (szpachlowanie/gipsowanie) – 50 m<sup>2</sup></li><li>• odmalowanie sufitów farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego - 50 m<sup>2</sup></li><li>• oczyszczenie i odmalowanie grzejników żeliwnych – 2 szt.</li></ul>
3	remont łazienki w budynku kuchni	<ul style="list-style-type: none"><li>• oczyszczenie, odgrzybienie, odnowienie okładzin sufitowych (szpachlowanie/gipsowanie) – 6,60 m<sup>2</sup></li><li>• odmalowanie sufitów farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego – 6,60 m<sup>2</sup></li><li>• wymiana ościeżnic wraz z drzwiami w pomieszczeniu łazienki – 4 szt. Drzwi powinny być odporne na wilgoć.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiana baterii umywalkowej ściiennej – 1 szt.</li> </ul>
4	remont pomieszczeń sanitarnych (łazienek) oddziałów IV – VII w pawilonie B – 4 łazienki	<p><b>Oddział IV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oczyszczenie, odnowienie okładzin ściennych i sufitowych (szpachlowanie/gipsowanie) – 32 m<sup>2</sup></li> <li>• odmalowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego – 32 m<sup>2</sup></li> <li>• wymiana futryn i drzwi do jednej toalety – 1 szt.</li> <li>• wymiana urządzeń sanitarnych: umywalka 60 cm wraz z baterią ścienną – 1 szt., miska ustępowa ze spluczką kompakt – 1 kpl.</li> <li>• oczyszczenie i odmalowanie farbą grzejnika żeliwnego – 1 szt.</li> <li>• oczyszczenie i odmalowanie farbą olejną drzwi do łazienki – 1,6 m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Oddział V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oczyszczenie, odnowienie okładzin ściennych i sufitowych (szpachlowanie/gipsowanie) – 19,68 m<sup>2</sup></li> <li>• zbitcie starych okładzin ściennych (glazury) – 22,70 m<sup>2</sup></li> <li>• tynkowanie ścian – 22,70 m<sup>2</sup></li> <li>• odmalowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego - 19,68 m<sup>2</sup></li> <li>• położenie glazury – 22,70 m<sup>2</sup></li> <li>• oczyszczenie i odmalowanie farbą grzejnika żeliwnego – 1 szt.</li> <li>• oczyszczenie i odmalowanie farbą olejną drzwi do łazienki – 1,6 m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Oddział VI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• murowanie ścian z pustaka szer.12 cm - nadbudowa ścianki działowej 2,05 m x 0,95 m – 1,95 m<sup>2</sup></li> <li>• oczyszczenie, odnowienie okładzin ściennych i sufitowych (szpachlowanie/gipsowanie) – 18,22 m<sup>2</sup></li> <li>• zbitcie starych okładzin ściennych (glazury) – 31,56 m<sup>2</sup></li> <li>• zbitcie starej okładzin podłogowych (terakoty) – 7,22 m<sup>2</sup></li> <li>• tynkowanie ścian – 35,46 m<sup>2</sup></li> <li>• odmalowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego – 22,12m<sup>2</sup></li> <li>• położenie glazury – 31,56 m<sup>2</sup></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• położenie terakoty – 7,22 m<sup>2</sup></li> <li>• oczyszczenie i odmalowanie farbą grzejnika żeliwnego – 1 szt.</li> <li>• oczyszczenie i odmalowanie farbą olejną drzwi do łazienki – 1,6 m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Oddział VII</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oczyszczenie, odnowienie okładzin ściennych i sufitowych (szpachlowanie/gipsowanie) – 20,0 m<sup>2</sup></li> <li>• odmalowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego – 20,0 m<sup>2</sup></li> <li>• oczyszczenie i odmalowanie farbą grzejnika żeliwnego – 1 szt.</li> <li>• oczyszczenie i odmalowanie farbą olejną drzwi do łazienki – 1,6 m<sup>2</sup></li> </ul>
5	remont łazienki w pokoju wychowawców w oddziale VIII pawilonu C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oczyszczenie, odnowienie okładzin sufitowych i ściennych (szpachlowanie/gipsowanie) – 14,0 m<sup>2</sup></li> <li>• odmalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego - 14,0 m<sup>2</sup></li> <li>• wymiana umywalki 60 cm wraz z baterią ścienną – 1 szt.</li> </ul>

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH:

- Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.
- Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby niepodlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
- Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobata Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).

- Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).
- Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą:
  - określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
  - identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
  - numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;
  - numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
  - inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
  - nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego