

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Aresztu Śledczego w Koszalinie.
2. **Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia:**
  - 1) Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2021 rok – 1 sztuka;
  - 2) Ciągnik: zarejestrowany albo niezarejestrowany;
  - 3) Ciągnik kompatybilny z wysięgnikiem wielofunkcyjnym;
  - 4) Odległość autoryzowanego serwisu nie większa niż 50 km;
  - 5) Miejsce dostawy: Oddział Zewnętrzny w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie, 78-220 Tychowo Dobrowo 53, plac gospodarczy jednostki;
  - 6) Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny;
  - 7) Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  - 8) Instrukcja obsługi w języku polskim;
  - 9) Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego;\
  - 10) Kod wspólnego słownika zamówień (CPV):  
16700000-2 - Ciągniki.
3. **Silnik**
  - 1) Wysokoprężny o mocy znamionowej nie mniejszej niż 95 KM i nie większej niż 100 KM;
  - 2) Liczba cylindrów 4, turbosprężarka;
  - 3) Pojemność silnika 4150-4500 cm sześciennych;
  - 4) Pompa mechaniczna rzędowa;
  - 5) Bez AD blue;
  - 6) Silnik spełniający normę spalin minimum STAGE III B.
4. **Napęd**
  - 1) Ilość biegów min. 12 przód i min. 12 tył;
  - 2) Rewers tylko mechaniczny;
  - 3) Napęd na 4 koła załączany elektropneumatycznie;
  - 4) Sprzęgło jednotarczowe suche sterowane hydraulicznie;
  - 5) Skrzynia biegów synchronizowana z prędkością jazdy min. 40 km/h.
5. **Układ hamulcowy**
  - 1) Hamulce wielotarczowe mokre sterowane hydraulicznie;
  - 2) Mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie;
  - 3) Instalacja pneumatyczna jedno i dwu obwodowa.
6. **Układ hydrauliczny**
  - 1) Tył ciągnika min. trzy pary wyjść hydraulicznych;
  - 2) Przód ciągnika min. jedna para wyjść hydraulicznych;
  - 3) Tylny TUZ udźwig min. 42 kN;
  - 4) Przedni TUZ kat. II udźwig min. 19 kN;
  - 5) Wydajność pompy hydraulicznej min 50l/min;

6) Układ wspomagania kierownicy.

**7. Wom**

- 1) Elektrohydrauliczne sprzęgło WOM z hamulcem;
- 2) Prędkość WOM 540/540 Eco;
- 3) Obroty wałka WOM zależne i niezależne od obrotów silnika.

**8. Kabina**

- 1) Homologacja na dwie osoby w kabinie;
- 2) Kabina dwuosobowa z klimatyzacją i ogrzewaniem;
- 3) Okno dachowe;
- 4) Kabina oryginalna dwudrzwiowa zamykana na klucz;
- 5) Fotel kierowcy mechaniczny z pasem bezpieczeństwa;
- 6) Siedzenie pasażera;
- 7) Wycieraczka przedniej szyby ze spryskiwaczem;
- 8) Wycieraczka tylnej szyby;
- 9) Reflektory robocze montowane na dachu kabiny przód/tył;
- 10) Zewnętrzne sterowanie podnośnikiem.

**9. Pozostałe parametry**

- 1) Felgi sprawne pełne ogumienie przednie minimum 13,6 R 24;
- 2) Felgi sprawne pełne ogumienie tylne minimum 16,9 R34;
- 3) Układ pneumatyczny umożliwiający pompowanie kół ciągnika;
- 4) Zaczep główny transportowy o przesuwnej zmianie wysokości;
- 5) Gaśnica;
- 6) Błotnik kół przednich i tylnych;
- 7) Trójkąt ostrzegawczy;
- 8) Dolne Haki CMB;
- 9) Radio;
- 10) Lampa ostrzegawcza koloru żółtego.