

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja -przystosowanie ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego  
w budynku Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu przy ul.Parkowej 7  
ADRES INWESTYCJI : 42-400 Zawiercie, ul..Parkowa 7  
INWESTOR : Zespół Szkół im. generała Józefa Bema  
ADRES INWESTORA : 42-400 Zawiercie , ul.Parkowa 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Waląg  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Marta Waląg  
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2020

*Marta Waląg*  
**mgr inż. Marta Waląg**  
upr. bud. nr SLK/855/WBKb/19  
specj. konstr. budowl.  
SLK/BO/1614/02

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Korytarz przy sekretariacie</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust- rozebranie istniejącej boazerii wraz z listwami ściennymi	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-03	81.27+7.76+1.18	m <sup>2</sup>	90.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.210</b>
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	63.14	m <sup>2</sup>	63.140	
	sufit	48.12	m <sup>2</sup>	48.120	
	ściany				
				<b>RAZEM</b>	<b>111.260</b>
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	90.21	m <sup>2</sup>	90.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.210</b>
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02	powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	90.210	
		90.21			
				<b>RAZEM</b>	<b>90.210</b>
5	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02	narożnik do mokrych tynków norma 0,405 mb / m2 zamiast materiau narożnik We-ma usunąć materiał kratka wentylacyjna Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	90.210	
		90.21			
				<b>RAZEM</b>	<b>90.210</b>
6	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	48.12	m <sup>2</sup>	48.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.120</b>
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	63.14	m <sup>2</sup>	63.140	
	sufit				
				<b>RAZEM</b>	<b>63.140</b>
8	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	2013-01	48.12+19.87	m <sup>2</sup>	67.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.990</b>
9	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02	powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	67.990	
		67.99			
				<b>RAZEM</b>	<b>67.990</b>
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem w kolorach pastelowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-05	64.04+5.4+0.9	m <sup>2</sup>	70.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.340</b>
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	63.14	m <sup>2</sup>	63.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.140</b>
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorach pastelowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	67.99	m <sup>2</sup>	67.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.990</b>
13	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-06	13.50+4.35	m <sup>2</sup>	17.850	
	z.sz.4.5.4.				
	9914-01				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
				<b>RAZEM</b>	<b>17.850</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.340</b>
15	KNR 4-01 d.1 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 40.26	m m	 40.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.260</b>
<b>2</b>		<b>Korytarz II - za sekretariatem</b>			
16	KNR 4-01 d.2 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust wraz z listwami ściennymi 83.50+10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.500</b>
17	KNR-W 4-01 d.2 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 78.70 59.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.700 59.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.810</b>
18	KNR-W 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 93.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.500</b>
19	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 93.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.500</b>
20	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  narożnik do mokrych tynków norma 0,44 mb / m <sup>2</sup> zamiast materiału narożnik We-ma usunąć materiał kratka wentylacyjna Krotność = 1.5 93.50	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   93.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.500</b>
21	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 59.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.110</b>
22	KNR 4-01 d.2 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 78.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.700</b>
23	NNRNKB 202 d.2 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 59.11+21.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.430</b>
24	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 80.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.430</b>
25	KNR-W 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem w kolorach pastelowych 72.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.270</b>
26	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 78.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.700</b>
27	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorach pastelowych 80.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.340</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
28	KNR-W 4-01 d.2 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          23.250	          <b>RAZEM</b>	          <b>23.250</b>
29	KNR-W 4-01 d.2 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   1.340	   <b>RAZEM</b>	   <b>1.340</b>
30	KNR 4-01 d.2 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m   m	   40.260	   <b>RAZEM</b>	   <b>40.260</b>
<b>3</b>		<b>Strefa wejścia i klatka schodowa</b>				
31	KNR 4-01 d.3 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust wraz z listwami ściennymi	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   33.960	   <b>RAZEM</b>	   <b>33.960</b>
32	KNR-W 4-01 d.3 1202-09 ściany sufity	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  20.580 21.640	   <b>RAZEM</b>	   <b>42.220</b>
33	KNR-W 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   33.960	   <b>RAZEM</b>	   <b>33.960</b>
34	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   33.960	   <b>RAZEM</b>	   <b>33.960</b>
35	KNR-W 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ,  narożnik do mokrych tynków norma 0,4 mb / m <sup>2</sup> zamiast materiału narożnik Wema usunąć materiał kratka wentylacyjna Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          33.960	          <b>RAZEM</b>	          <b>33.960</b>
36	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   20.580	   <b>RAZEM</b>	   <b>20.580</b>
37	KNR 4-01 d.3 1204-08 sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   21.640	   <b>RAZEM</b>	   <b>21.640</b>
38	NNRNKB 202 d.3 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   22.770	   <b>RAZEM</b>	   <b>22.770</b>
39	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   22.770	   <b>RAZEM</b>	   <b>22.770</b>
40	KNR 4-01 d.3 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem w kolorach pastelowych	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   31.770	   <b>RAZEM</b>	   <b>31.770</b>
41	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   21.640	   <b>RAZEM</b>	   <b>21.640</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.640</b>
42	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorach pastelowych 22.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.770</b>
43	KNR-W 4-01 d.3 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.340</b>
44	KNR 4-01 d.3 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 7.35+10.84	m m	18.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.190</b>
45	KNR 4-01 d.3 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych- analogia odkręcenie i ponowne przykręcenie pochwyty przy schodach oraz osłony na grzejnik 4+4	szt.mo- cowań szt.mo- cowań	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
46	KNR 4-01 d.3 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi 1.4*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.820</b>
47	KNR 4-01 d.3 1212-30	Analogia - malowanie pochwyty przy schodach 3.8	m m	3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
48	KNR 4-01 d.3 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 7.61	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.610</b>
49	KNR 4-01 d.3 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 7.61	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.610</b>
50	kalkulacja indywidualna d.3	Koszt utylizacji gruzu 7.61	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.610</b>
51	kalkulacja indywidualna d.3	Zabezpieczenie podłóg i drzwi folią 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>