





**Errata do załączników Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie
surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe**

| Lp. | Miejsce korekty | Było | Jest | Uzasadnienie |
|-----|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | Załącz. nr 1, pkt 2.1 [tabela] | Czereśniowe Prunus sp. CZR | - wykreślono - | Korekta zasad ewidencji |
| 2 | Załącz. nr 1, pkt 3 | standardowa długość nominalna drewna (domyślne długości drewna) stosowana w wypadku wyrobu drewna średniowymiarowego, wielkowymiarowego kładowanego oraz sklejkowego, dla której nie są konieczne dodatkowe ustalenia między odbiorcami | długość nominalna drewna stosowana w wypadku wyrobu drewna średniowymiarowego lub wielkowymiarowego kładowanego, dla której nie są konieczne dodatkowe ustalenia między odbiorcami | Korekta terminologii |
| 3 | Załącz. nr 1, pkt 3 | drewno okrągłe o minimalnej średnicy górnej mierzonej bez kory, wynoszącej 14 cm. Drewno wielkowymiarowe ogólnego zastosowania oznacza się symbolem W0 | drewno okrągłe o minimalnej średnicy górnej mierzonej bez kory, wynoszącej 14 cm, spełniające określone wymagania jakościowe. Drewno wielkowymiarowe ogólnego zastosowania oznacza się symbolem W0 | Korekta terminologii |
| 4 | Załącz. nr 1, pkt 3 | drewno okrągłe o minimalnej średnicy górnej mierzonej bez kory, wynoszącej 14 cm, wyrabiane w kłodach. Drewno wielkowymiarowe kładowane można rozróżniać względem długości z podziałem na kłodę krótką (o długości do 3 m włącznie) oraz długą (o długości powyżej 3 m) | drewno okrągłe o minimalnej średnicy górnej mierzonej bez kory, wynoszącej 14 cm, wyrabiane w kłodach, spełniające określone wymagania jakościowe. Drewno wielkowymiarowe kładowane można rozróżniać względem długości z podziałem na kłodę krótką (o długości do 3 m włącznie) oraz długą (o długości powyżej 3 m) | Korekta terminologii |
| 5 | Załącz. nr 2, [Tablica 1] | Świerkowe, jodłowe | Świerkowe, jodłowe oraz pozostałe iglaste | Uzupełnienie zakresu |
| 6 | Załącz. nr 2, [Tablica 1] | Dębowe (bez dęba czerwonego), akacjowe, | Dębowe (bez dęba czerwonego), akacjowe, wierzbowe | Uzupełnienie zakresu |
| 7 | Załącz. nr 2, [Tablica 1] | Pozostałe liściaste | Pozostałe niewymienione liściaste | Uzupełnienie zakresu |
| 8 | Załącz. nr 2, pkt 4.2 | - brak - | Dopuszcza się pomiar drewna mierzonego w sztukach grupowo z zastosowaniem specjalistycznych urządzeń elektronicznych wykorzystujących tzw. fotooptyczne metody pomiarowe. | Uzupełnienie zapisu |
| 9 | Załącz. nr 2, pkt 4.3 | Odległości pomiędzy pomiarami nie powinny być większe niż... | Odległości pomiędzy pomiarami (n) nie powinny być większe niż... | Uzupełnienie zapisu |
| 10 | Załącz. nr 2, ryc. 11 |  |  | Uzupełnienie rysunku poglądowego |
| 11 | Załącz. nr 2, ryc. 11 | Przykład rozmieszczenia pomiarów wysokości i określenia górnej krawędzi stosu | Przykład rozmieszczenia pomiarów wysokości i określenia górnej krawędzi stosu. Jeżeli pomiar wypada między dwoma wałkami (h2) należy przyjąć wysokość dla niższego, sąsiadującego wałka lub kłody | Uzupełnienie opisu ryciny |
| 12 | Załącz. nr 2, pkt 4 | 4.5.1 | 4.4.1 | Korekta numeracji |
| 13 | Załącz. nr 2, pkt 4 | 4.5.2 | 4.4.2 | Korekta numeracji |
| 14 | Załącz. nr 2, pkt 6.2 | zbieżystość na odcinku kłody od przekroju górnego do środkowego | zbieżystość na odcinku kłody od średnicy górnego końca do średnicy środkowej | Ujednolicenie terminologii |
| 15 | Załącz. nr 2, pkt 7 | (w formie np. plastikowej plakiety) | (w formie np. plastikowej płytki) | Ujednolicenie terminologii |
| 16 | Załącz. nr 2, pkt 7 | W przypadku częściowego rozchodu stosu dopuszcza się brak plakiety na części stosu | W przypadku częściowego rozchodu stosu dopuszcza się brak płytki na części stosu | Ujednolicenie terminologii |
| 17 | Załącz. nr 3, pkt 1.1 | Sęk otwarty jest to widoczna na poboczniczy pnia pozostałość po odciętej gałęzi lub po jej naturalnym odpadnięciu. | Sęk otwarty jest to widoczna pozostałość po odciętej (przeciętej) gałęzi lub po jej naturalnym odpadnięciu. | Ujednolicenie terminologii |
| 18 | Załącz. nr 3, pkt 2.2 | W przypadku pomiaru głębokości wyraża się ją w stosunku do średnicy górnego końca. | W przypadku pomiaru głębokości, wyraża się ją w stosunku do średnicy górnej drewna. | Ujednolicenie terminologii |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 19 | Załącznik nr 3, pkt 2.3 |  |  | Uzupełniono fotografie poglądową | | | | | | |
| 20 | Załącznik nr 3, pkt 2.3 [sposób pomiaru] | - brak - | W przypadku gdy odłup nie stanowi części drewna, wówczas głębokość odłupu obliczamy jako różnicę średnicy średnicy pnia, mierzonej z pominięciem odłupu, a średnicy mierzonej w miejscu odłupu. | Doprecyzowano opis | | | | | | |
| 21 | Załącznik nr 3, pkt 6.1 [definicja] | - brak - | Sęk zepsuty nie jest klasyfikowany jako zgnilizna. | Definicja analogiczna jak dla zgnilizny miękkiej | | | | | | |
| 22 | Załącznik nr 3, pkt 7.1 [sposób pomiaru] | Mierzy się głębokość chodnika prostopadłe do poboczny. | Mierzy się głębokość chodnika w milimetrach (mm) prostopadłe do poboczny. | Uzupełnienie terminologii | | | | | | |
| 23 | Załącznik nr 3, pkt 7.5 [definicja] | - brak - | Odłup i rozłup klasyfikowane są zgodnie z zasadami określonymi dla pęknięć. | Uzupełnienie terminologii | | | | | | |
| 24 | Załącznik nr 4, [tablica] | Najmniejsza długość dolnego końca bez wad lub z wadami dopuszczalnymi 4 m nie ogranicza się | - brak - | Uproszczenie tabeli | | | | | | |
| 25 | Załącznik nr 4 [tablica] | <table><tr><td>dopuszczalne na jednym z czoł do 1/5 średnicy czoła</td><td>dopuszczalne na jednym z czoł do 1/3 średnicy czoła</td></tr></table> | dopuszczalne na jednym z czoł do 1/5 średnicy czoła | dopuszczalne na jednym z czoł do 1/3 średnicy czoła | <table><tr><td colspan="2">dopuszczalne na jednym z czoł do:</td></tr><tr><td>1/5 średnicy czoła</td><td>1/3 średnicy czoła</td></tr></table> | dopuszczalne na jednym z czoł do: | | 1/5 średnicy czoła | 1/3 średnicy czoła | Uproszczenie tabeli |
| dopuszczalne na jednym z czoł do 1/5 średnicy czoła | dopuszczalne na jednym z czoł do 1/3 średnicy czoła | | | | | | | | | |
| dopuszczalne na jednym z czoł do: | | | | | | | | | | |
| 1/5 średnicy czoła | 1/3 średnicy czoła | | | | | | | | | |
| 26 | Załącznik nr 4 [tablica] | ⁴⁾ Wymagania dotyczą odziomków lub odcinków w klasie A i B = 4 m, dla drewna krótszego na całej długości. | ⁴⁾ Ograniczenia dotyczą długości dolnego końca w klasie A i B = 4 m, dla drewna krótszego niż 4 m, dla całej długości. | Uzupełnienie terminologii | | | | | | |
| 27 | Załącznik nr 5, pkt 2 | SO WBK 1400 – drewno wielkowymiarowe kładowane sosnowe, w klasie jakości B, w 1 klasie wymiarowej o długości nominalnej 4 m | SO WBK 2400 – drewno wielkowymiarowe kładowane sosnowe, w klasie jakości B, w 2 klasie wymiarowej o długości nominalnej 4 m | Korekta błędu redakcyjnego | | | | | | |
| 28 | Załącznik nr 5, pkt 5.1, oraz [Tabela miąższości...] | (g.k.b.k) | (d.g.b.k) | Korekta błędu redakcyjnego | | | | | | |
| 29 | Załącznik nr 5, pkt 5.1 | Na czole każdej kłody mierzonej w sztukach grupowo zapisuje się wymiar średnicy górnej. | Na czole każdej kłody mierzonej w sztukach grupowo (za wyjątkiem zastosowania elektronicznych metod pomiarowych) zapisuje się wymiar średnicy górnej. | Uzupełnienie zapisu | | | | | | |
| 30 | Załącznik nr 5, pkt 5.1 | Przy obliczaniu miąższości drewna z wykorzystaniem średnicy górnej bez kory (g.k.b.k.) jako wartość współczynnika „z” – zbieżność na odcinku kłody od przekroju górnego do środkowego – przyjmuje się 0,75 cm/m. | Przy obliczaniu miąższości drewna z wykorzystaniem średnicy górnej bez kory (d.g.b.k.) jako wartość współczynnika „z” – zbieżność na odcinku kłody od średnicy górnego końca do średnicy środkowej – przyjmuje się wartość 0,75 cm/m. | Korekta błędu redakcyjnego | | | | | | |
| 31 | Załącznik nr 5, pkt 5.2 | - brak - | W stosach mierzymy kłody w klasach BC, C i D. | Uzupełnienie zapisu | | | | | | |
| 32 | Załącznik nr 5, pkt 5.2 | Dopuszcza się układanie drewna wielkowymiarowego kładowanego iglastego w klasach jakości C lub D bez podziału na klasy wymiarowe | Dopuszcza się układanie drewna wielkowymiarowego kładowanego iglastego w klasach jakości C lub D oraz BC bez podziału na klasy wymiarowe (tzw. stos łączone) | Uzupełnienie zapisu | | | | | | |
| 33 | Załącznik nr 5 [Tablica] | 2,7–5,0 m | 2,4–6,0 m | Ujednolicenie zapisu | | | | | | |
| 34 | Załącznik nr 5 [Tablica] | <table><tr><td>dopuszczalne na jednym z czoł do 1/5 średnicy czoła</td><td>dopuszczalne na jednym z czoł do 1/3 średnicy czoła</td></tr></table> | dopuszczalne na jednym z czoł do 1/5 średnicy czoła | dopuszczalne na jednym z czoł do 1/3 średnicy czoła | <table><tr><td colspan="2">dopuszczalne na jednym z czoł do:</td></tr><tr><td>1/5 średnicy czoła</td><td>1/3 średnicy czoła</td></tr></table> | dopuszczalne na jednym z czoł do: | | 1/5 średnicy czoła | 1/3 średnicy czoła | Uproszczenie tabeli |
| dopuszczalne na jednym z czoł do 1/5 średnicy czoła | dopuszczalne na jednym z czoł do 1/3 średnicy czoła | | | | | | | | | |
| dopuszczalne na jednym z czoł do: | | | | | | | | | | |
| 1/5 średnicy czoła | 1/3 średnicy czoła | | | | | | | | | |
| 35 | Załącznik nr 6, pkt 5 | Dopuszcza się niezaliczanie do długości dłużycy lub kłody odcinka z wadami o większym rozmiarze niż dopuszczalne. | Dopuszcza się stosowanie redukcji i zabezpieczenia czoł. | Uproszczenie zapisu | | | | | | |
| 36 | Załącznik nr 6 [Tablica] | niegłębokie dopuszczalne; głębokie lub mrozowe dopuszczalne jedno pęknięcie; przechodzące w strefie do 1/10 Ø czoła | niegłębokie dopuszczalne; głębokie lub mrozowe dopuszczalne jedno; przechodzące do 1/10 Ø czoła | Uproszczenie zapisu | | | | | | |
| 37 | Załącznik nr 6 [Tablica] | w drewnie dębowym, wiązowym i jesionowym dopuszczalna w bielu pod warunkiem zmniejszenia średnicy drewna przy obliczaniu miąższości o pierścień zgniętego bielu | - brak - | Uproszczenie tabeli | | | | | | |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| 38 | Załącznik nr 6 [Tablica] | - brak - | ⁷⁾ Jeżeli rozmiar występowania zgnilizny zewnętrznej przekracza dopuszczony zakres dla C lub D, wówczas w drewnie dębowym, wiązowym i jesionowym dopuszcza się, przy obliczaniu miąższości, zmniejszenie średnicy o strefę drewna objętego zgnilizną. | Uproszczenie tabeli |
| 39 | Załącznik nr 6 [Tablica] | Od 2,5 m do 14,0 m bez nadmiaru – z odstopniowaniem co 10 cm ²⁾ | Od 2,5 m do 14,0 m bez nadmiaru – z odstopniowaniem co 10 cm ^{2) 3)} | Uzupełnienie zapisu |
| 40 | Załącznik nr 6 [Tablica] | ³⁾ W klasach jakości C i D, w drewnie (sekcji) o średnicy bez kory w połowie długości wynoszącej ≥ 35 cm dopuszczalna krzywizna wielostronna wynosząca połowę krzywizny jednostronnej | ³⁾ Długość maksymalna mierzona jest łącznie z zabezpieczeniem i redukcjami. | Uzupełnienie zapisu - Zmiana numeracji odnośników |
| 41 | Załącznik nr 6 [Tablica] | Krzywizna ³⁾ | Krzywizna ⁴⁾ | Zmiana numeracji odnośników |
| 42 | Załącznik nr 6 [Tablica] | ³⁾ W klasach jakości C i D, w drewnie (sekcji) o średnicy bez kory w połowie długości wynoszącej ≥ 35 cm dopuszczalna krzywizna wielostronna wynosząca połowę krzywizny jednostronnej | ⁴⁾ W klasach jakości C i D, w drewnie (sekcji) o średnicy bez kory w połowie długości wynoszącej ≥ 35 cm dopuszczalna krzywizna wielostronna wynosząca połowę krzywizny jednostronnej. | Zmiana numeracji odnośników |
| 43 | Załącznik nr 6 [Tablica] | Zabitek ⁴⁾ | Zabitek ⁵⁾ | Zmiana numeracji odnośników |
| 44 | Załącznik nr 6 [Tablica] | ⁴⁾ Podany rozmiar zabitek dotyczy zabitek niezarośniętych oraz zarośniętych w przypadku ich występowania (pomiaru) na czole sztuki; w przypadku pomiaru blizny na poboczniczy należy zwiększyć dopuszczalny rozmiar o 50%. | ⁵⁾ Podany rozmiar zabitek dotyczy zabitek niezarośniętych oraz zarośniętych w przypadku ich występowania (pomiaru) na czole sztuki; w przypadku pomiaru blizny na poboczniczy należy zwiększyć dopuszczalny rozmiar o 50%. | Zmiana numeracji odnośników |
| 45 | Załącznik nr 6 [Tablica] | rozproszona ⁵⁾ | rozproszona ⁶⁾ | Zmiana numeracji odnośników |
| 46 | Załącznik nr 6 [Tablica] | ⁵⁾ Jeżeli odległości pomiędzy najbliższymi śladami zgnilizny rozproszonej wynoszą powyżej 1/2 średniej średnicy czoła, należy dokonać szacunkowej oceny udziału % zgnilizny. | ⁶⁾ Jeżeli odległości pomiędzy najbliższymi śladami zgnilizny rozproszonej wynoszą powyżej 1/2 średniej średnicy czoła, należy dokonać szacunkowej oceny udziału % zgnilizny, wtedy w kl. C dopuszczalne do 10%, a w kl. D dopuszczalne do 20% powierzchni czoł | Uzupełnienie zapisu - Zmiana numeracji odnośników |
| 47 | Załącznik nr 6 [Tablica] | dopuszczalna ⁶⁾ | dopuszczalna ⁸⁾ | Zmiana numeracji odnośników |
| 48 | Załącznik nr 6 [Tablica] | ⁶⁾ Ciała obce niewidoczne dopuszczalne, widoczne dopuszczalne za zgodą stron. | ⁸⁾ Ciała obce niewidoczne dopuszczalne, widoczne dopuszczalne za zgodą stron. | Zmiana numeracji odnośników |
| 49 | Załącznik nr 7, pkt 1.1 | olcha | olsza | Ujednolicenie terminologii |
| 50 | Załącznik nr 7, pkt 2 | DB WC X240 | DB WCK X240 | Korekta błędu redakcyjnego |
| 51 | Załącznik nr 7, pkt 5 | (g.k.b.k.) | (d.g.b.k.) | Ujednolicenie terminologii |
| 52 | Załącznik nr 7, [Tablica] | 1,6–3,0 | 2,0–3,0 | Ujednolicenie zapisu |
| 53 | Załącznik nr 7, [Tablica] | nadpsute i zepsute | zepsute | Ujednolicenie terminologii |
| 54 | Załącznik nr 7, [Tablica] | Chodniki owadzie płytkie i głębokie | Chodniki owadzie głębokie | Ujednolicenie terminologii |
| 55 | Załącznik nr 8, pkt 5 | Pomiar | Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie | Uzupełnienie zapisu |
| 56 | Załącznik nr 8, [Drewno sklejkowe] pkt 1.2 | Warunki techniczne mają zastosowanie do klasyfikacji jakościowo-wymiarowej i obrotu drewna wielkowymiarowego sklejkowego (WB1) w w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. | Warunki techniczne mają zastosowanie do klasyfikacji jakościowo-wymiarowej i obrotu drewna wielkowymiarowego sklejkowego (WB1) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. | Korekta gramatyczna |
| 57 | Załącznik nr 8, [Drewno sklejkowe - Tablica] | - brak - | ⁶⁾ Wad niewymienionych nie bierze się pod uwagę. | Uzupełnienie zapisu |
| 58 | Załącznik nr 9 [Tablica – Wymagania jakościowe] | do 8 cm/1, przy długości powyżej 1 m do 10 cm na całej długości | do 8 cm/1 m, przy długości powyżej 1 m do 10 cm na całej długości | Korekta błędu redakcyjnego |