
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
145.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
PE-HD100 SDR11 PN16 ø40mm
PE-HD100 SDR11 PN16 ø110mm
Ogrodzenie
Droga asfalt. szer.=5.0m
Droga asfalt. szer.=6.0m
RURA OCHRONNA – PRZEWIERT
std ø100.0x6.5mm, L = 10.5m
RURA OCHRONNA – PRZEWIERT
std ø100.0x6.5mm, L = 12.0m
RURA OCHRONNA – PRZEWIERT
std ø159.0x4.0mm, L = 8.8m
Studnia anżonierowa, bet.ø1000, R.c.d.=156.69
Studnia anżonierowa, bet.ø1000, R.c.d.=156.89
Studnia anżonierowa, bet.ø1000, R.c.d.=156.34
Studnia anżonierowa, bet.ø1000, R.c.d.=156.33
Studnia anżonierowa, bet.ø1000, R.c.d.=155.90
Studnia anżonierowa, bet.ø1000, R.c.d.=155.93
Studnia anżonierowa, bet.ø1000, R.c.d.=156.14
Studnia anżonierowa, bet.ø1000, R.c.d.=156.22
Studnia anżonierowa, bet.ø1000, R.c.d.=156.30
Studnia anżonierowa, bet.ø1000, R.c.d.=156.33
Studnia anżonierowa, bet.ø1000, R.c.d.=156.34
Wywrotka NW-PE PN16 160/40 1 1/2"
Proj. połączenie z przewodem WI PE-HD100 SDR11 PN16 ø160mm
Hydrant. sprzęt. zwalczający. żelwny. Dn100. DN80
Zasuwa. klinowa. Dn100
Zasuwa. klinowa. Dn150
Zasuwa. klinowa. Dn200
Zasuwa. klinowa. Dn250
Zasuwa. klinowa. Dn300
Zasuwa. klinowa. Dn350
Zasuwa. klinowa. Dn400
Zasuwa. klinowa. Dn450
Zasuwa. klinowa. Dn500
Zasuwa. klinowa. Dn600
Zasuwa. klinowa. Dn700
Zasuwa. klinowa. Dn800
Zasuwa. klinowa. Dn900
Zasuwa. klinowa. Dn1000
Zasuwa. klinowa. Dn1100
Zasuwa. klinowa. Dn1200
Zasuwa. klinowa. Dn1300
Zasuwa. klinowa. Dn1400
Zasuwa. klinowa. Dn1500
Zasuwa. klinowa. Dn1600
Zasuwa. klinowa. Dn1700
Zasuwa. klinowa.