




CHODNIK SZCZEGÓŁY


Barwa, wzór i ułożenie kostek brukowych




Legenda
Kostka prostokątna 10x20x8 kolor szary



PRZĘKRÓJ NORMALNY
zjazd z kostki betonowej



PRZĘKROJE NORMALNE
ul. Kościuszki



- A Nawierzchnia jezdni
Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podbudowa K13M 0.31 5.20 cm
Materac wzmacniający 40cm
- C Nawierzchnia zjazdu
Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podbudowa K13M 0.31 5.20 cm
Materac wzmacniający 40cm
- D Chodniki
Kostka betonowa 6 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podbudowa K13M 0.31 5.15 cm
Materac wzmacniający 20cm

Uwagi:
1) występujące na tym rysunku wartości szerokości, pochyłe, elementy i urządzenia drogowe, występują w przeważającej części opracowania, są one jednak wielkościami zmiennymi, ponadto mogą występować inne elementy czy urządzenia drogowe wynikające ze szczególnych rozwiązań projektowych, z planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych, poprzecznych i konstrukcyjnych.
2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptacji Inwestora.
3) Materac wzmacniający z geotkaniny z wypełnieniem z kruszywa łamanego gr. 40cm
3) Krawężnik/chodniki bez przebudowy zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego

Projekt: Przebudowa ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim

Przekroje normalne				
Data opracowania: 05/2023		Rys. nr: 3.1		Skala: 1:50
drogowa	Branża	Zespół projektowy	Imię i nazwisko	nr uprawnień
	Opracował	Marcin Piotrowski		podpis
	Projektował	Ludwik Matusewicz	21/04/2002	
	Sprawił	M. KOSIEDOWSKI	53/G497	