



LP	NAZWA	ILOŚĆ POZYCJI	WYMIAR	MATERIAŁ	NORMA/RYSUNEK	MASA JEDN.	MASA CAŁK.
1	Płytka PMK	2	PMK-8	S235JR	TCS.S.500-002	5,8 kg	11,6 kg
2	Profil prostokątny - 100 x 60 x 3	1	L=1100 mm	S235JR	EN 10219-2	7,4 kg	7,4 kg
3	Profil prostokątny - 100 x 60 x 3	1	L=1050 mm	S235JR	EN 10219-2	7,4 kg	7,4 kg
4	Profil kwadratowy - 50 x 50 x 3	1	L=500 mm	S235JR	EN 10219-2	2,0 kg	2,0 kg
5	Zaślepka profila - 100x60x3	3	gr.4,0 mm	S235JR	TCS.S.500-007	0,2 kg	0,6 kg
6	Stopa - obejma podwójna	1	DN200	S235JR	TCS.S.301-003	9,2 kg	9,2 kg
7	Ogranicznik boczny	1	DN200	S235JR	TCS.S.500-008	0,5 kg	0,5 kg
8	Kotwa HAS-U 5.8 + HIT-HY 170	8	M16	S355JR	HILTI	0,3 kg	2,4 kg



UWAGI:

1. Tolerancje warsztatowe wg. ISO 2768-1
2. Ostre krawędzie stępić. $\sqrt{20}$
3. Spawać spoiną 0,7 grubości cieńszego elementu.
4. Spasować podczas montażu.
5. Instrukcje malowania podpory opisane zostały w dokumencie numer STANDARD TCS.S-100-002
6. Zestawienie materiałów zostało przewidziane do wykonania 1 szt. konstrukcji wsporczej.
7. Otwory do skręcania konstrukcji spawanych wykonać po wcześniejszym spasowaniu elementów.
8. Przed przystąpieniem do spawania konstrukcji podparć należy sprawdzić rzeczywiste wymiary rozstawu belek i słupów w hali.

AWP NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o. Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56

TYTUŁ RYS.	Rysunek konstrukcji wsporczej KW-021		Numer rysunku
NAZWA INWESTYCJI	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach		22309.T-KW-021
INWESTOR	Gmina Ciężkowice 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19		Skala: 1 : 10
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 153/2 i 153/5 obręb Kąśna Dolna dz. nr 839 obręb Ciężkowice gm. Ciężkowice		Data 06-2024 Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Wójcik		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Berenika Skusiewicz	LBS/0003/PWBS/20	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Leszek Kotarski	241/83/WMŁ	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Adam Kotarski	06/LOOKK/2016	