



UWAGA:

- 1) Piony KS kanalizacji sanitarnej w dolnej jej części nad posadzką wykonać czyszczaki.
- 2) Piony KS wychodzące ponad dach zakończyć wywiewkami PVC 160

- proj.inst.kan.sanit
proj.inst.wody zimnej, ciepłej (po wierzchu ścian)
proj. inst. wody zmnej i ciepłej (w posadzce lub bruzdzie)
proj.inst.hydrantowa

NAZWA RYSUNKU:					
RZUT PIWNICY - INSTALACJA WOD-KAN i HYDRANTOWA					
NAZWA ZADANIA:					
REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOLWINIE WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI I SANITARNYMI ORAZ BUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ					
PROJEKTANCI:		PODPIS:			
SANITARNA					
inż. KRZYSZTOF CIUŃCZYK					
NR UPRAWNIENI:					
PDL/0036/POOS/06					
ADRES:					
Tolwin, dz. nr geod. 55/2, gm. Siemiatycze					
DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	NR STRONY:		
11.06.2024r.	1:100	S2			