






RZUT POSADOWIENIA
SKALA 1:100

LEGENDA

-  ELEMENT ŻELBETOWY
-  ŚCIANA NOŚNA
-  FUNDAMENT
-  NADPROŻE/BELKA ŻELBETOWA
-  ELEMENTY DREWNIANE

ELEMENT	OPIS	BETON	STAL ZBROJENIOWA	OTULINA
WIENIEC	W-..	C20/25 XC1	B500SP[A-IIIIN] B500A [A-IIIIN]	2,5 CM
TRZPIENIE SŁUPY	Tw-.. S-..	C20/25 XC1	B500SP[A-IIIIN] B500A [A-IIIIN]	3,0 CM
NADPROŻA/BELKI	Nw-.. Bw-..	C20/25 XC1	B500SP[A-IIIIN] B500A [A-IIIIN]	2,5 CM
ŁAWY FUNDAMENTOWE	Ł-..	C20/25 XC2 W8	B500SP[A-IIIIN] B500A [A-IIIIN]	GÓRA 4,0 CM DÓŁ 5,0 CM

UWAGI:

- PODŁOŻE PONIŻEJ POSADOWIENIA POWINNO BYĆ ODEBRANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
- BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ.
- POWIERZCHNIE BETONOWANE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM ZABEZPIECZYĆ WARSTWĄ HYDROIZOLACJI WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA.
- WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ NA BETONIE PODKŁADOWYM C8/10.
- W TRAKCIE BETONOWANIA OSADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE TRZPIENI I SŁUPÓW O MIN. DŁUGOŚCI ZAKOTWIENIA.
- WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ O WYSOKOŚCI 40cm ORAZ POSADOWIĆ NA RZĘDNEJ MIN. -1,0 m.p.p.t..
- WSZYSTKIE ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BŁOCKÓW BETONOWYCH NALEŻY ZAKOŃCZYĆ WIĘNCEM ŻELBETOWYM ZBROJONYM 4#12 B500SP (A-IIIIN) STRZEMIE #6 CO 25cm B500A (A-IIIIN).

Projektant branżowy
KK Structural Design
ul. Sowiańska 3/9
15-560 Białystok
Tel.: 572 354 804
E-mail: kkstructuraldesign@gmail.com




Projekt
BUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI Z CZĘŚCIĄ GOSPODARCZĄ
Tołwin, nr działki 55/2, 17-300 Siemiatycze


Tytuł rysunku
RZUT POSADOWIENIA

Faza projektu
Projekt techniczny konstrukcyjny

Projektant	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Joanna Kowalska	PDL/0100/PWBKb/21	
Zespół projektowy	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Krystian Pierewoj		
mgr inż. Karol Ostapiuk		
Data 27.05.2024r.	Skala 1:100	Nr rysunku K-1



Ławy fundamentowe Ł-...



Szczegóły połączeń wieńców

