

1. Skaner dokumentów A3 – 5 szt.

Komponent	Minimalne wymagania
Tryb podawania dokumentów	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) i skaner płaski
Rodzaj czujnika skanowania obrazu	Czujnik skanowania CCD x3
Rozdzielczość wyjściowa	100–600 dpi, 1200 dpi Monochromia, skala szarości i kolor
Rozdzielczość optyczna	600 dpi
Format wyjściowy	Kolor: 24 bity, skala szarości: 8 bitów, monochromatyczny: 1 bit
Przetwornik analogowo-cyfrowy	1 024 poziomy (10 bitów)
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów	200 arkuszy (A4: 80 g/m ²) (aktywnie ładowany automatyczny podajnik dokumentów)
Dzienna przepustowość	15 000 stron
Format dokumentu ADF	min. A8 (52 mm x 74 mm)
Format dokumentu Automatyczny podajnik dokumentów — maksimum	Portret A3 (297 mm x 420 mm) , Podwójny letter (279,4 mm x 431,8 mm)
Format dokumentu: Podajnik Płaski	304,8 mm x 457,2 mm
Interfejsy	USB 2.0
Prędkości skanowania Letter/tryb krajobrazu	- Monochromia, skala szarości i kolor przy 200 dpi: Tryb jednostronny 90 str./min, Tryb dwustronny: 180 str./min - Monochromia, skala szarości i kolor przy 300 dpi: Tryb jednostronny 80 str./min, Tryb dwustronny: 160 str./min - Podajnik płaski: 6 sekund (200,300 dpi)
Prędkości skanowania Letter/tryb portretu	- Monochromia, skala szarości i kolor przy 200 dpi: Tryb jednostronny 65 str./min, Tryb dwustronny: 130 str./min - Monochromia, skala szarości i kolor przy 300 dpi: Tryb jednostronny 60 str./min, Tryb dwustronny: 120 str./min - Podajnik płaski: 6 s (200, 300 dpi)
Wymagania dotyczące zasilania (automatyczne przełączanie)	100-240 V AC, 50/60 Hz
Dzienna przepustowość	15 000 dokumentów dziennie
Funkcje	-Automatyczne wykrywanie koloru -obracanie według treści - usuwanie pustych stron - nasycenie tła - zaawansowana wyraźność - wbudowana kompresja JPEG - Panel sterowania z wyświetlaczem LCD umożliwiający sprawdzanie stanu skanera
Zgodność z wymaganiami ekologicznymi	ENERGY STAR® / RoHS
Obsługa systemów operacyjnych	Windows® 10 (32-/64-bitowy), Windows® 8 / 8.1 (32-/64-bitowy), Windows® 7 (32-/64-bitowy), Windows Server® 2012 (64-bitowy), Windows Server® 2012 R2

	(64-bitowy), Windows Server® 2008 (32-/64-bitowy), Windows Server® 2008 R2 (64-bitowy)
Wykrywanie podwójnego pobrania	Tak, ultradźwiękowe wykrywanie podwójnego pobrania z inteligentną funkcją podwójnego pobrania
Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> - urządzenia objęte gwarancją na okres minimum 12 miesięcy - serwis u klienta w następnym dniu roboczym z pełnym zestawem części zamiennych - wsparcie przez infolinię i Internet - części, robocizna i dostawa stanowią przedmiot gwarancji <p><i>/*Spełnienie wymagania gwarancji powyżej 12 miesięcy stanowi kryterium dodatkowe/</i></p>