Schemat montażowy węzła - W1



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø160 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø160 mm
3 - czwórnik żeliwny kołnierzowy Ø160 mm
4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø160 mm
5 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø160/25 mm
6- połączenie kołnierzowe do rur PE Ø25 mm
7- zaślepiący wodociąg PE Ø25 mm

Schemat montażowy węzła - W2



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø160 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø160 mm
3 - czwórnik żeliwny kołnierzowy Ø160 mm
4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø160 mm
5 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø160/25 mm
6- połączenie kołnierzowe do rur PE Ø25 mm
7- zaślepiący wodociąg PE Ø25 mm

Schemat montażowy węzła - W3



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø160 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø160 mm
3 - czwórnik żeliwny kołnierzowy Ø160 mm
4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø160 mm
5 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø160/100 mm
6- połączenie kołnierzowe do rur PE Ø100 mm
7- zaślepiący wodociąg PE Ø100 mm

Schemat montażowy węzła - W4

Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø160 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø160 mm
3 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø160 mm
4 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø160/160 mm
5 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła - W5

Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø160mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø160 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø160/160 mm
4 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø160/90 mm
5 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø90 mm
6 - kołnierz śleby dla rur PE Ø90 mm
7 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła - W6

Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø160mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø160 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø160/90 mm
4 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø90mm
5 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø90 mm
6 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø90 mm
7 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła - W7

Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø160mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø160 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø160/160 mm
4 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø160/125 mm
5 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø125 mm
6 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø125 mm
7 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła - W8



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø125 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø125 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø125/90 mm
4 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø125/90 mm
5 - blok oporowy betonowy beton C-12/15
6 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø90 mm
7 - kruciec dwukołnierzowy Ø80 mm L = 800 mm
8 - kołano żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu 80 mm
9 - żeliwny hydrant nadziemny Ø80 mm
10 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø90 mm
11 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø90 mm

Schemat montażowy węzła - W9



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17 Ø160 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø160 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø160/80 mm
4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø80 mm
5 - kołnierz dwukołnierzowy Ø80 mm L = 800 mm
6 - kolano żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu Ø80 mm
7 - żeliwny hydrant nadziemny Ø80 mm
8 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła - W10



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17 Ø 160 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø160 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø160/110 mm
4 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm
5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17 Ø 110 mm
6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła - W11



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE Ø40mm (zdmuchpa)
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø160 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø160/40 mm
4 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm
5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17 Ø 110 mm
6 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø110/40 mm
7 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła - W12, W14



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100RC SDR 17 Ø160 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø160 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø160/110 mm
4 - rura ciśnieniowa PE 100RC SDR 17 Ø110 mm
5 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm
6 - rura ciśnieniowa PE 100RC SDR17 Ø63 mm
7 - połączenie kołnierzowe żeliwna Ø63 mm
8 - kołnierz śleby dla rur PE Ø63 mm
9 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła - W13, W15



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100RC SDR 17 Ø160 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø160 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø160/63 mm
4 - rura ciśnieniowa PE 100RC SDR 17 ØN63 mm
5 - połączenie kołnierzowe żeliwna Ø63 mm
6 - połączenie kołnierzowe żeliwna Ø63 mm
7 - kołnierz śleby dla rur PE Ø63 mm
8 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

TITUTO Sp. z o.o.
ul. Zimowit 42, 35-005 Rzeszów

mgr inż. Józef JAMRO uprawnienia	NR UPRAWNIEŃ BUDOWL.	PODPIS	Nazwa obiektu/ Lokalizacja/ Branża/ Fazy projektowe / Inwestor/ Jednostka/ Nr działki/ Obręb/ Gmina/ Powiat/ Województwo*
			Fazy: P
mgr inż. Wojciech DYLĄG - konstrukcyjna	Wojciech Dyląg Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń Nr ewid. PDL/0000/POOK/07 Podkarpacka Izba Inżynierów Budownictwa		Nr. 0023 r.
			Data:
mgr inż. Tomasz KOŁTLARZ - instalacji przyłączy			Skala:
			Nr.
mgr inż. Natalia SKOWRON - instalacji przyłączy			
Opracował: Tomasz Kołtlarz			Arkusz: Nr arkusza: