

<p style="text-align: center;">PRZEDMIAR ROBÓT Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo - etap I</p>				
Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	ryczałt	1,00
	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,59
3	D.01.01.01	Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego	szt.	84,00
4	D.01.02.01	Wycięcie karpin po wycince drzew	szt.	2,00
5	D.01.02.01	Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia do 50 cm	szt.	51,00
6	D.01.02.01	Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 51 cm do 100 cm	szt.	5,00
7	D.01.02.01	Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 151 cm do 200 cm	szt.	5,00
8	D.01.02.01	Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 201 cm do 250 cm	szt.	3,00
9	D.01.02.01	Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 251 cm do 300 cm	szt.	1,00
10	D.01.02.01	Wycinka krzewów	ryczałt	1,00
11	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (przyjęto śr. gr. 15 cm), materiał do wykorzystania przy humusowaniu	m ²	1 306,00
12	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem śr. gr. 20 cm	m ²	17,00
13	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową (przyjęto gr. 30cm)	m ²	3 375,00
14	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego bez podbudowy (przyjęto gr. 8cm)	m ²	92,00
15	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podsypką bez podbudowy na ul. Pszennej	m ²	99,00
16	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa chodnika z betonowej kostki brukowej (km 0+000 i ul. Pszenna)	m ²	30,00
17	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa obrzeży betonowych (ul. Pszenna)	m	5,00
18	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową (przyjęto gr. 20cm)	m ²	363,00
19	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdu z płyt betonowych wraz z podbudową (przyjęto gr. 20cm)	m ²	45,00
20	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą i oporem	m	135,00
21	D.01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą i oporem	m	193,00
22	D.01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z paneli stalowych przy dz. nr 306/6	m	56,00
23	D.01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z paneli stalowych na podmórówce przy dz. nr 269/2	m	25,00
24	D.01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych przy dz. 269/1	m	25,00
25	D.01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia metalowego na fundamencie betonowym przy dz. nr 270	m	58,00
26	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni progu zwalniającego z kostki betonowej wraz z podbudową (przyjęto gr. 30cm)	m ²	20,00
27	D.01.02.04	Demontaż szyldu reklamowego	szt.	3,00
28	D.01.02.04	Przestawienie kosza na śmieci przy dz. 273/12	szt.	2,00
29	D.01.02.04	Demontaż słupków stalowych przy dz. nr 271/1	szt.	6,00
30	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	16,00
31	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa studni wodociągowych	szt.	2,00
32	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa studni sanitarnych	szt.	21,00
33	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	szt.	6,00

34	D.01.02.04	Skrócenie rury od bezodpływowego zbiornika na ścieki z montażem "szybkoszłączki"	szt.	1,00
35	D.01.02.04	Załadunek oraz wywóz materiału użytecznego na miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 15 km) oraz wywóz gruzu, materiału nieużytecznego i nadmiaru ziemi urodzajnej na Składowisko Wykonawcy	ryczałt	1,00
	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*
36	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m ³	2 780,00
37	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów - materiał nowy niewysadzinowy (z pozyskaniem i transportem)	m ³	200,00
	*	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA	*	*
38	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15 wraz z profilowaniem i zagęszczeniem koryta w gruncie kat. I-IV	m	540,00
39	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15 wraz z profilowaniem i zagęszczeniem koryta w gruncie kat. I-IV	m	910,00
40	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15 wraz z profilowaniem i zagęszczeniem koryta w gruncie kat. I-IV	m	883,00
41	D.08.05.01	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej typu cegła ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z mieszanki związanej cementem C 12/15 wraz z profilowaniem i zagęszczeniem koryta w gruncie kat. I-IV	m	802,00
	*	CHODNIK	*	*
42	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	1 847,00
43	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 15 cm	m ²	1 847,00
44	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej typu "domino" gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	1 847,00
	*	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH	*	*
45	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	245,00
46	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm	m ²	245,00
47	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	180,00
48	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor grafitowy, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	65,00
	*	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW PUBLICZNYCH	*	*
49	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	674,00
50	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 25 cm	m ²	674,00
51	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 20 cm	m ²	674,00
52	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor grafitowy, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	674,00
	*	KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO SKRZYŻOWANIA I PROGU ZWALNIAJĄCEGO	*	*
53	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	313,00
54	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 25 cm	m ²	313,00
55	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 15 cm	m ²	313,00
56	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 40 cm	m ²	259,00
57	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 25-40 cm	m ²	54,00
58	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor czerwony, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	313,00

	*	KONSTRUKCJA JEZDNI	*	*
59	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	2 977,00
60	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 25 cm	m ²	3 483,70
61	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 15 cm	m ²	2 977,00
62	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm	m ²	2 977,00
63	D.04.03.01	Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	2 977,00
64	D.04.07.01	Warstwa podbudowy z AC 22P 50/70, gr.7 cm	m ²	2 977,00
65	D.04.03.01	Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	3 065,00
66	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70, gr.5 cm	m ²	3 065,00
67	D.04.03.01	Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	3 065,00
68	D.05.03.13	Warstwa ścieralna z SMA 8 50/70, gr.4 cm	m ²	3 103,00
	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
69	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego gr. 12 cm (materiał uzyskany z odhumusowania terenu)	m ²	1 582,00
70	D.09.01.01	Nasadzenie drzew (brzoza - 90 szt.)	szt.	90,00
71	bez specyfikacji	Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków	szt.	2,00
72	D.06.03.01a	Wykonanie dowiązania dróg bocznych do istniejącego terenu z kruszywa z rozbiórki gr. 20 cm	m ²	67,00
73	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni na dowiązaniu (początek opracowania) śr. gr. 4 cm	m ²	38,00
74	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "cegła z wypustkami" gr. 8 cm, kolor żółty, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, przed przejściem dla pieszych	m ²	12,80
75	D.06.03.01a	Umocnienie poboczy warstwą z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 klinowaną grysem 0/2mm, gr. 10 cm	m ²	88,00
76	bez specyfikacji	Uzupełnienie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 5/6 pod wyniesionym skrzyżowaniem na ul. Pszennej śr. Grubość 10 cm	m ²	82,00
77	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 6 cm, kolor czerwony, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	35,00
78	D.06.03.01a	Uzupełnienie kruszywem podbudowy na dowiązaniu (na końcu etapu I)	m ³	12,09
	*	OZNAKOWANIE DRÓG ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
79	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m ²	34,00
80	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (na kostce)	m ²	33,00
81	D.07.02.01	Demontaż progów zwalniających U-16a	szt.	2,00
82	D.07.02.01	Demontaż słupków i barierki	szt.	10,00
83	D.07.02.01	Przestawienie lustra drogowego	szt.	3,00
84	D.07.02.01	Demontaż znaków	szt.	25,00
85	D.07.02.01	Demontaż tablicy U-6a i U-6b	szt.	3,00
86	D.07.02.01	Ustawienie znaków nowych - grupa znaków małe	szt.	56,00
87	D.07.02.01	Ustawienie znaków nowych - grupa znaków małe - znak aktywny	szt.	6,00
88	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. min 65 mm	szt.	30,00
89	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych - wysięgnik	szt.	12,00
90	D.07.02.01	Przestawienie znaków	szt.	8,00