


Zasyпка przewodów w pasach drogowych i ciągach komunikacyjnych



podłoże naturalne stosować na odcinkach bez występowania wody gruntowej

Uwaga: poza pasami drogowymi wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu zasyпки 0,90.

podłoże wzmocnione stosować na odcinkach przy występowaniu wody gruntowej

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA		"PROJEKTUJ I BUDUJ"	
		ul. Spiska 103/105 lok. 10 97-200 Tomaszów Maz.	
OBIEKT ADRES	BUDOWA UL. FREDRY W RAWIE MAZOWIECKIEJ - budowa kanalizacji deszczowej dz. nr ewid. 145/2, 254/1, 723, 722, 719, 718, 717, 714 obr. 7		
TREŚĆ	SCHEMAT UŁOŻENIA KANAŁU W WYKOPIE		
OPRACOWANIE WYKONALI	Inż. i nadzór, zakres opracowania	Nazwa, upr. bud.	Podpis
	PROJEKTANT mgr inż. Piotr Wasilewski	LOD/104/POSO08	
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Wojciech Gajewski	ZS19/77	
	mgr inż. Dariusz Kamocki	Asystent prof.	
Skala: b/s	Data: 07.2018	Nr rys. 7	