
PRZEDMIAR CZ. DROGOWA

NAZWA INWESTYCJI : Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1296R
ul. Wielopolska w Dębicy
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
ADRES INWESTORA : 39-200 Dębica - Parkowa 28
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogusław Czarnik
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2023

Data opracowania
21.03.2023

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-31 0807-01 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem z odwozem pozyskanej kostki na plac inwestora do 10km - rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej 1.9*4.0 1.6*4.0	m ² m ² m ²	 7.60 6.40		
				RAZEM	14.00	
2		CHODNIKI				
2 d.2	KNR 2-31 0511-03 D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (płyta integracyjna wypuk- ła) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - (kostka kolor żół- ty) 3.2	m ² m ²	 3.20		
				RAZEM	3.20	
3 d.2	KNR 2-31 0511-03 D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (płyta integracyjna kierun- kowa) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -- (kostka kolor żółty) 0.8	m ² m ²	 0.80		
				RAZEM	0.80	
4 d.2	KNR 2-31 0511-02 D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIAŁ INWESTORA -przełożenie istniejącej nawierzchni w obrębie przejścia 10.0	m ² m ²	 10.00		
				RAZEM	10.00	
3		OZNAKOWANIE				
5 d.3	KNR 2-31 0702-02 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - z wysięgnikiem dł 1,0m i obetonowaniem 2.0	szt. szt.	 2.00		
				RAZEM	2.00	
6 d.3	KNR 6 0702- 05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 tablicao wym.90x130cm ze znakiem D-6 ,T-27 na tle z foli przyrmatycznej odblaskowo fluorescencyjnej żółto zielonej 2.0	szt. szt.	 2.00		
				RAZEM	2.00	
7 d.3	KNR AT-04 0203-02 D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- mocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie przejść dla pieszych P-10 - kolor biały 12.0	m ² m ²	 12.00		
				RAZEM	12.00	
8 d.3	KNR AT-04 0203-02 D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- mocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie przejść dla pieszych P-10 wraz z tłem - kolor czerwony 20.0	m ² m ²	 20.00		
				RAZEM	20.00	
9 d.3	KNR AT-04 0204-01 D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- mocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me- chanicznie - pasy wibroakustyczne 3sxtx3,0x0,4=3,6m - pięciowarst- wowe kolor czerwony 3.6	m ² m ²	 3.60		
				RAZEM	3.60	

