


Dane techniczne podgrzewacza Vitocell 300-W (typ EVA) (ciąg dalszy)

Ustawienie



E Spust
HR Powrót instalacji grzewczej
HV Zasilanie instalacji grzewczej

KW Zimna woda
WW Ciepła woda użytkowa
Z Cyrkulacja

Tabela wymiarów

Pojemność podgrzewacza	I	160	200
a	mm	877	1097
b	mm	984	1204
c	mm	1067	1287
d	mm	1203	1423

Stan w chwili dostawy

Vitocell 300-W, typ EVA, płaszczowy, pojemność 160 do 200 litrów

Pojemnościowy podgrzewacz wody po stronie wody użytkowej ze stali nierdzewnej.

- Zamontowana izolacja cieplna z twardej pianki PUR
- Wspawana tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury wody w podgrzewaczu lub regulatora temperatury

- Wbudowany termometr
 - Wkręcone stopy regulacyjne
- Kolor płaszcza blaszanego z powłoką z żywicy epoksydowych - biały.

Dane techniczne podgrzewacza Vitocell 100-W (typ CVB)

Dane techniczne

- do ustawienia obok kotła
- z węzownicą wewnętrzną, ze stali, z emaliowaną powłoką Cera-protect
- do dwusystemowego podgrzewu ciepłej wody użytkowej