

Poszycie namiotu wykonane z tkaniny gumowanej powleczonej: strona zewnętrzna kauczukiem CSM (Chlorosulfonowany polietylen) w kolorze granatowym, strona wewnętrzna kauczukiem CR

(chloropren) w kolorze srebrnym oraz napisami/logo „POLICJA” zamontowywanymi na rzepach (2 szt.). Po jednym logo z każdej ze stron umiejscowionymi między oknami, oraz przegroda poprzeczna wchodząca również w skład namiotu. Namiot pneumatyczny NP-16M i NP.-26 M. Poszycie namiotu wykonane z tkaniny MP-143: Nośnik: tkanina PA (poliamidowa), powleczenie: kauczuk CSM/CR (Chlorosulfonowany polietylen / chloropren), kolor granatowy/srebrny. Stelaż namiotu wykonany z tkaniny PVC w kolorze szarym. Podłoga namiotu wykonana z tkaniny PVC (antypoślizgowej), w kolorze szarym lub czarnym.

Parametry fizyczne - gramatura: poszycie $320 \pm 60\text{g/m}^2$, stelaż $750 \pm 80\text{g/m}^2$, podłoga $700 \pm 80\text{g/m}^2$.

Namiot gotowy do użycia w ciągu kilku minut, idealny jako centra dowodzenia, schroniska, posterunki medyczne.

- Jednokomorowa konstrukcja stelaża pneumatycznego – szybkie i równomierne pompowanie
- Przegroda poprzeczna namiotu typ NP.-M
- Stabilna konstrukcja stelaża-ciśnienie wewnątrz dętki o wartości 350 mbar
- Rozdzielność stelaża od czaszy – łatwe ewentualne naprawy i wymiana elementów
- Niska waga namiotu dzięki zastosowaniu dętki o średnicy 220 mm
- Duża powierzchnia użytkowa przy bocznej ścianie namiotu dzięki wymiarom stelaża
- Zastosowanie dolnej dętki, jednej na całej długości, co powoduje usztywnienie konstrukcji i samoczynną stabilizację kształtu namiotu w czasie pompowania
- Możliwość modułowego łączenia namiotów NP-M między sobą i z namiotami NP (starego typu), w standardowym wyposażeniu 1 szt. kołnierza przejściówki do łączenia z namiotami starego typu
- Łatwość modułowego łączenia namiotów NP-M dzięki zastosowaniu na kołnierzach łączących zamków błyskawicznych
- Uchwyty na podłodze do łatwego przemieszczania/przenoszenia namiotu po jego rozstawieniu
- Kolorystyka wnętrza namiotu, sprawia że nie widać na niej drobnych zabrudzeń
- Namiot w standardowym wyposażeniu posiada okienka wentylacyjne
- Wykonanie z materiałów o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne
- Możliwość podłączenia sprężarki z funkcją automatycznego podtrzymania ciśnienia
- W kompletacji standardowej przejściówka do pompowania stelaża z butli ze sprężonym powietrzem

Kolor poszycia namiotu: granatowy/srebrny

Kolor podłogi: szary lub czarny

Kolor stelaża pneumatycznego: szary

Namiot NP.-16 M

Wymiary namiotu po spakowaniu:

- długość 1,20 m +/- 2%
- szerokość 0,55 m +/- 2%
- wysokość 0,55 m +/- 2%

Długość x szerokość x wysokość: 3,1m x 5,2 m x 2,5 m +/- 2%

Namiot NP.-26 M

Wymiary namiotu po spakowaniu:

- długość 1,50 m +/- 2%
- szerokość 0,65 m +/- 2%
- wysokość 0,55 m +/- 2%

Długość x szerokość x wysokość: 4,9m x 5,2 m x 2,5 m +/- 2%

Wyposażenie standardowe namiotu;

- Przegroda poprzeczna NP.- M
- Logotyp + napisy
- 2 okna
- Trójwarstwowe okna składające się z moskitiery wszytej na stałe, folii przezroczystej i zasłonki z tkaniny zasadniczej
- Drzwi umieszczone na ścianach szczytowych namiotu, zamykane na zamki błyskawiczne, z możliwością rolowania i spinania w klamry
- Kołnierze na łączeniu namiotu
- Rękawy przeznaczone do podłączenia nagrzewnicy, klimatyzatora
- Rękawy przeznaczone do podłączenia instalacji elektrycznej
- Uchwyty do przenoszenia namiotu
- Okienka wentylacyjne
- Uchwyty do oświetlenia