

## WYPOSAŻENIE SANITARNE

L.P.	pozycja	liczba
1.	umywalka 500mm	35
2.	umywalka nps	7
3.	pochwył 600mm	14
4.	miska ustępowa	7
5.	miska ustępowa nps	7
6.	pochwył 700mm	14
7.	bidet	2
8.	pisuar	4
9.	natrysk	2
10.	przewijak składany ścienny	2

## SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO

OŚRODKA ZDROWIA w Wołowie

Wyposażenie higieniczno-sanitarne		
LP	Nazwa	Opis
1.	<p>Umywalka 500mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umywalka</li> <li>- stelaż</li> <li>- syfon</li> <li>- bateria</li> <li>- lustro</li> </ul>	<p>Umywalka prostokątna szer.50 cm , gł. od ściany maksymalnie 42 cm, z otworem na baterię, z przelewem, waga do 12 kg, kolor: biel alpejska, mocowana na śrubach, do kompletowania z postumentem lub półpostumentem, zgodność z normą zharmonizowaną EN 14688:2006, gwarancja 10 lat</p> <p>Stelaż podtynkowy do umywalki, z baterią stojącą, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama malowana proszkowo, rozstaw otworów montażowych do umywalki 50-380 mm, trawers do przyłączy wody i mocowanie z kolanem odpływowym z możliwością regulacji wysokości i głębokości</p> <p>Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom połysk, przepustowość wyjściowa 0,7 l/s, wysokość zasysania 75 mm, śr. odpływu 40 mm, zgodność z EN 274-3</p> <p>Bateria umywalkowa chromowana, stojąca ze stałą wylewką i aeratorem, jednouchwytna z trwale naniesionymi symbolami ciepła/zimna, montaż powierzchniowy, regulator przepływu 6l/min, możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury i przepływu, elastyczne wężyki przyłączeniowe, posiada znak budowlany B, atest PZH, deklarację zgodności</p> <p>Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster, wykonane ze szkła o grubości 4 mm, szerokość fazy 18 mm, wymiary: 600x500mm</p>

Wyposażenie higieniczno-sanitarne		
LP	Nazwa	Opis
2.	<p>Umywalka nps:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umywalka</li> <li>- stelaż</li> <li>- syfon</li> <li>- bateria</li> <li>- lustro</li> </ul>	<p>Umywalka dla osób niepełnosprawnych 550x550 mm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem podtynkowym, do montażu na ścianie, rozstaw otworów do mocowania 280 mm, waga 15 kg, kolor biel alpejska, zgodność z PN-EN 14688:2009, Gwarancja 10-letnia</p> <p>Stelaż podtynkowy do umywalki szpitalnej do baterii stojącej, przystosowane do osób niepełnosprawnych, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, do zabudowy lekkiej, profil malowany proszkowo - 40x40 mm, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, wporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, rozstaw otworów montażowych umywalki 50-380 mm, regulacja wysokości i głębokości płyty montażowej, skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP <math>\varnothing</math> 50 mm, zawiera syfon podtynkowy z efektem samoczyszczenia, 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF, 2 pręty gwintowane M10, 2 tuleje izolujące, do kompletowania z zestawem wykończeniowym do umywalki z zestawem odpływowym ściennym, gwarancja 10 lat</p> <p>Zestaw wykończeniowy do syfonu podtynkowego, do umywalki dla osób niepełnosprawnych, wykończenie w kolorze chrom połysk, wym 117-200 mm, kolano odpływowe śr. 32 mm</p> <p>Bateria umywalkowa chromowana, stojąca ze stałą wylewką i aeratorem, jednouchwytowa z trwale naniesionymi symbolami ciepła/zimna, montaż powierzchniowy, regulator przepływu 6l/min, możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury i przepływu, elastyczne wężyki przyłączeniowe, posiada znak budowlany B, atest PZH, deklarację zgodności</p> <p>Lustro uchylne wykonane ze stali nierdzewnej, uchwyt do regulacji kąta nachylenia po lewej lub prawej stronie, zakres regulacji kąta nachylenia 0-20° lub większy, wymiary 600x450x5mm</p>
3.	Pochwyty 600mm	<p>Poręcz ścienna łukowa, uchylna, przy umywalce, dł 600 mm, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.</p>

Wyposażenie higieniczno-sanitarne		
LP	Nazwa	Opis
4.	<p>Miska ustępowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miska</li> <li>- deska</li> <li>- stelaż ze spłuczka</li> </ul>	<p>Miska ustępowa, wisząca, lejowa, owalna, Rimfree - bez wewnętrznego kołnierza, wym. Dł. maksymalnie do 530, szer. 350mm, przystosowana do spłukiwania 2/4 l lub 3/6l, waga maksymalna do 16 kg, kolor biel alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 997:2012/ AC:2012, gwarancja 10 lat</p> <p>Deska sedesowa, antybakteryjna z Duroplastu, prostokątna, zawiasy metalowe instalowane od góry, zgodność z normą EN 997:2012</p> <p>Stelaż podtynkowy do wc 1120x500 mm, gł. 120 mm, do montażu w ścianie pełnej lub z płyty G-K, przystosowany do spłukiwania 2/4 l wody, uruchamiany z przodu, rama malowana proszkowo, nogi ocynkowane, regulowane od 0 do 200mm, kolano odpływowe z PE-HD śr. 90/90 mm, zgodność z normą EN 33:2011, gwarancja 10 lat na wszystkie elementy</p> <p>Wsporniki dystansowe do ściany, do montażu pojedynczego z nasadzonym trawersem, do montażu przed ścianami pełnymi</p> <p>Przycisk spłukujący, dwudzielny, wym. 246x 164 mm, przyciski okrągłe, kolor biały, tworzywo sztuczne, siła nacisku &lt;20 N</p>

Wyposażenie higieniczno-sanitarne		
LP	Nazwa	Opis
5.	Miska ustępowa nps: - miska - deska - stelaż ze spłuczką	<p>Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, całkowicie bez wewnętrznego kołnierza, wisząca, lejowa, dł 700 mm, szer. 350 mm, do montażu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowana do spłukiwania 2/4 l, waga 23 kg, kolor biel alpejska, Gwarancja 10-letnia</p> <p>Deska sedesowa z Duroplastu dla osób niepełnosprawnych, antybakteryjna, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe</p> <p>Stelaż podtynkowy do wc, wys.1120 mm, szer. max.425 mm, gł. 170 mm, do montażu w ścianie G-K lub do ściany pełnej, rama malowana proszkowo, profil 40x40mm, możliwość regulacji miski wc na wys. 41-46 cm; spłukiwanie dwudzielne 3/6 lub 2/4 l, mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi z możliwością regulacji głębokości w 6 pozycjach - zakres regulacji 45 mm, z wytłumieniem dźwięku, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową, zakres ciśnienia przepływu 0,1-10 bar, przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku- R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem, kolano odpływowe do toalety, PE-HD, Ø 90 mm, złączka przejściowa PE-HD, Ø 90/110 mm, przeznaczony do misek wc o dł. 70 cm, gwarancja 10 lat, zgodność z EN 33:2011</p> <p>Wsporniki dystansowe do ściany, do montażu pojedynczego z nasadzonym trawersem, do montażu przed ścianami pełnymi</p> <p>Przycisk spłukujący do stelaża podtynkowego do wc, dwudzielny, poziomy, przyciski okrągłe, uruchmiane z przodu, wym. 246x164 mm, gr. 15 mm, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biały, popychacze do przycisków izolowane akustycznie, siła nacisku &lt; 20N</p>
6.	Pochwyty 700mm	<p>Poręcz ścienna łukowa, uchylna, przy wc, dł 700 mm, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.</p> <p>Uchwyt papieru toaletowego (1 szt. Przy każdej misce ustępowej dla niepełnosprawnych) wym.155x120x35 mm, do montażu na poręczy dla niepełnosprawnych o sr. 32 mm, stal nierdzewna, wypolerowana</p>

**Wyposażenie higieniczno-sanitarne**

LP	Nazwa	Opis
7.	Bidet: - miska - stelaż - bateria	<p>Bidet wiszący z otworem, dł. &gt;500mm, szer. 350mm do montażu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowany do montażu baterii bidetowej, waga 17 kg, kolor biel alpejska, Gwarancja 10-letnia</p> <p>Stelaż podtynkowy przeznaczony do montażu bidetu z baterią stojącą, rama samonośna malowana proszkowo, szer. 50 cm, wys 112 cm, rama samonośna malowana proszkowo, wsporniki pod nogi montażowe ocynkowane z regulowanym położeniem 0-20 cm z funkcją samohamowania, produkt nadaje się do zabudowy płytą kartonowo – gipsową, przyłącza wody R ½", kolano odpływowe Ø 50 mm, uszczelka Ø 44 / 32 mm, dwa pręty gwintowane M12 do instalacji ceramiki, gwarancja 10 lat Wsporniki dystansowe do ściany, do montażu pojedynczego z nasadzonym trawersem, do montażu przed ścianami pełnymi</p> <p>Bateria bidetowa z aeratorem na przegubie kulowym. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody. Regulator przepływu 6 l/min. F= elastyczne wężyki podłączeniowe Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.</p>
8.	Pisuar: - pisuar - stelaż	<p>Zestaw pisuarowy z automatycznym, radarowym zaworem spustowym do pisuaru zasilany z sieci 230V zamontowany za pisuarem, w komplecie z syfonem pisuarowym, poziomym nr 152.951.11.1 przystosowany do spłukiwania 1 l wody, z zintegrowanym zasilaczem transformatorowym, do montażu na stelażach KOŁO Technic GT oraz Geberit</p> <p>Stelaż podtynkowy do pisuaru, rama samonośna malowana proszkowo, szer. 50 cm, wys 112 cm, rama samonośna malowana proszkowo, wsporniki pod nogi montażowe ocynkowane z regulowanym położeniem 0-20 cm z funkcją samohamowania, przyłącze wody R 1/2" z regulacją położenia w poziomie i pionie, kolano odpływowe z PE-HD, Ø 63 / 50 mm z regulacją wysokości, uszczelka 57/50 mm, 2 pręty gwintowane M8 , gwarancja 10 lat</p>

**Wyposażenie higieniczno-sanitarne**

LP	Nazwa	Opis
9.	<p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bateria</li> <li>- odpływ</li> <li>- wieszak</li> <li>- zasłonka</li> </ul>	<p>Termostatyczna bateria natryskowa z ergonomicznymi uchwytami. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Wyposażona jest w rozety (potrójnie uszczelnione). Bateria zawiera filtry siatkowe i zawory zwrotne. Wykonanie z mosiądzu niskokorozyjnego.</p> <p>Zestaw natryskowy zawiera rączkę natrysku z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia, drążek natrysku 650 mm, półeczka na mydło i wąż natrysku o długości 1500 mm. Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.</p> <p>Wpust podłogowy natrysku, do odprowadzenia wody z natrysków bezbrodzikowych, wysokość warstw podłogi od 65-90 mm, do płytek ceramicznych, przepustowość 0,4l/s, wysokość zasyfonowania 30 mm, syfon z PE-HD, fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca o szer. 10 cm na całym obwodzie odpływu- do połączenia z hydroizolacją, możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki, zgodność z EN1253-3</p> <p>Kratka do wpustu podłogowego, kratka i śruby ze stali nierdzewnej, przykręcana do wpustu od góry, wym. 80x80 mm,</p> <p>Wieszak zasłony prysznicowej kątowny 900x900 x 500 mm, średnica 22 mm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, montaż narożny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4 mm, 18 sztuk uchwytów do zasłonki w komplecie, możliwość dowolnego skrócenia wieszaka</p> <p>Zasłonka prysznicowa z materiału syntetycznego odpornego na wodę, z 12 oczkami plastikowymi co 150 mm, możliwość prania do 60 stopni Celsjusza, wym. 1800x2000 mm</p>

10. Przewijak ścienny składany

Przewijak ścienny rozkładany, mocowany do ściany, dostępny w kolorze jasnopopielatym, przeznaczony do użytku dla dzieci ponad 20kg wagi, zaopatrzony w specjalny pojemnik na ręczniki papierowe, wymiary jak na rysunku +/-5%

