



Nawierzchnia i zjazdy :

- Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm - szerokość 2.5 m
- Górna warstwa podbudowy z kruszywa twardego frakcji 0/31.5 mm grubości 5 cm - szerokość 2.6 m
- Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/31.5 mm grubości 20 cm - szerokość 2.7 m

1

grub. 30 cm

Nawierzchnia poboczy :

- Nawierzchnia z kruszywa twardego frakcji 0/31.5 mm grubości 5 cm
- Górna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/31.5 mm grubości 15 cm

2

grub. 20 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA I ADRES OBIEKTU

Droga wewnętrzna działka nr 245/5, 290 w miejscowości Głuchowo.

INWESTOR

GMINA CHELMŻA
ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA

DROGOWA

PROJEKTANT
GŁÓWNY

PODPIS

NAZWA RYSUNKU

PRZEKRÓJ DROGOWY

NR RYS.

P-04

STUDIUM

DATA OPRACOWANIA
MAJ 2022

SKALA
1:50

STRONA