

## Olej opałowy lekki L-1 o wymaganiach wg PN-C-96024:2020-12 i parametrach

Wartość opałowa MJ/kg	- min 42,6
Temperatura zapłonu	- min 56° C
Zawartość siarki % (m/m)	- max 0,2
Temperatura krzepnięcia ° C	- nie wyższa niż -20° C
Gęstość w temp. 15° C kg/m <sup>3</sup>	- max 860

Załącznik nr 1 do umowy

HARMONOGRAM DOSTAW W OKRESIE OD DNIA PODPISANIA UMOWY, JEDNAK NIE WCZEŚNIEJ NIŻ OD DN. 01.08.2022 r - 31.12.2022 r.																				
Lp.	Poz. planu (PZO)	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Dysponent	Dane dotyczące odbiorcy			Sortyment (granulacja) paliwa, typ	Klasa (wart.opał, popiołu,siarka)	Inne parametry (np. spiekalność)	Ogółem ilość [m <sup>3</sup> ]	z tego dostawy w krótszych okresach (np.miesiącach, kwartałach)					Wielkość jednorazowych dostaw (min, max)	Dodatkowe informacje			
				Nazwa odbiorcy, adres do korespondencji	Adres miejsce dostawy	REGON					33. BLTr	Powidz	sierpień	wrzesień	październik			listopad	grudzień	
1.	paragraf 421 poz. 003		Sily Powietrzne	33 BLTr 430 Powidz Witkowska 8	62 ul. Witkowska 8	33. BLTr 62	Olej opałowy lekki	42,6	Gęstość 860 Temp. zapł. 56°C Temp. krzep. -20°C	205	11	13	14	15	16	17	18	205	min 10 max 35	Dostawy w godz. 8-12 tel. 261-543-311 261-544-263 261-544-491

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY