

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze SST: D-M-00.00.00, D-01.01.01, D-01.02.04			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równin-	km		
d.1		nym-obsługa geodezyjna w trakcie i powykonawcza	km	0.420	
		0.420		RAZEM	0.420
2	45233120-6	Roboty ziemne i podbudowy SST: D-02.00.01, D-02.01.01, D-04.01.01, D-04.04.00, D-04.04.02, D-04.05.00, D-04.05.01			
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.2		gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samo-	m ³	596.800	
		wyładowczymi		RAZEM	596.800
		1705*0,35=596,8-korytowanie pod jezdnię			
		596.8			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-	m ²		
d.2		IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1705.000	
		1705		RAZEM	1705.000
4	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa, warstwa o grubości	m ²		
d.2		po zagęszczeniu 15 cm-mieszanka towarowa z wytwórni	m ²	1705.000	
		1705		RAZEM	1705.000
5	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2		czeniu 20 cm	m ²	1705.000	
		1705		RAZEM	1705.000
3	45233120-6	Nawierzchnie SST: D-04.03.01, D-05.03.05a, D-05.03.05b, D-06.03.01a			
6	D-05.03.05b,	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 W o gru-	m ²		
d.3		bości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1285.000	
		1285-jezdnia		RAZEM	1285.000
		1285			
7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierz-	m ²		
d.3		chni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	1285.000	
		1285		RAZEM	1285.000
8	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S o gru-	m ²		
d.3		bości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)-jezdnia i zjazd	m ²	1285.000	
		1285		RAZEM	1285.000
9	D-06.03.01a	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 7 cm	m ²		
d.3		420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
4	45233220-7	Elementy bezpieczeństwa ruchu SST: D-07.01.01, D-07.02.01			
10	D-07.01.01,	Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową - linie segregacyjne i krawę-	m ²		
d.4		dziowe przerywane malowane mechanicznie-P-7c	m ²	50.400	
		0,06m2/mb*420*2=50,4		RAZEM	50.400
		50.4			