



L.p.	mebel	symbol mebla	Liczba
1	wyposażenie pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci	P1	1

P1	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	WYMIARY [cm]	
	wyposażenie pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci	wysokość	
		szerokość	
		głębokość	
CHARAKTERYSTYKA		PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE	
Informacje ogólne	<p>Stała zabudowa meblowa, składająca się z dwóch elementów:</p> <p>1. blat o wym.: 24x149x60cm wraz z zabudową podblatową i szufladą oraz umywalką nablatową i baterią nablatową; blat montowany na wys. 72cm.</p> <p>2. szafka jednoprzestrzenna na kosze na śmieci o wym.: 85x104x60.</p> <p><u>Wyposażenie ruchome</u></p> <p>3. Fotel wypoczynkowy o kształcie inspirowanym zabawkami składanymi z papieru - origami, wyposażony w podłokietniki i oparcie w kształcie trapezów odchylonych na zewnątrz.</p> <p>4. Stolik w kształcie granistosłupa prawidłowego trójkątnego (podstawa: trójkąt równoramienny o dłg. boku 40cm), mobilny.</p> <p>5. przewijak</p> <p>6. kotara zaciemniająca wraz z karniszem</p>		
Budowa, konstrukcja i materiały	<p>Ad.1 i 2 Zabudowa stała.</p> <p>Korpus: płyta laminowana laminatem HPL gr. płyty min. 18mm w kolorze czarnym</p> <p>Blat: laminowana płyta gr. min. 25mm pokryta laminatem HPL w kolorze białym</p> <p>Fronty: płyta meblowa gr. min. 18mm laminowana HPL.</p> <p>Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź blatu i płaszczyzna drzwi. Krawędź blatu licowana z płaszczyzną drzwi. Cokół płyta gr. min. 18mm pokryta laminatem HPL w kolorze frontów.</p>	wg. rys.SDD_SCN 19	
	<p>Ad.3 fotel wypoczynkowy</p> <p>Siedzisko, oparcie, podłokietniki i zagłówek tapicerowanie, wypełnione pianką. Pokrycie siedziska, oparcia, podłokietników i zagłówka: tapicerka.</p> <p>Płozy.</p> <p>Korpus: wytrzymałe tworzywo lub sklejka gr. minimum 9mm. Tapicerka zmywalna i odporna na środki dezynfekujące - skład: powłoka 100% winyl, nośnik - 100% poliester Hi-Loft 2TM</p> <p>- waga: min. 650 g/m2,</p> <p>- odporność na ścieranie: min. 150 000 cykli Martindale (wg EN ISO 12947-2 lub równoważna),</p> <p>- odporność na światło: min.5 (EN ISO 105-B02 lub równoważna),</p> <p>- atest trudnopalności: EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważna</p> <p>- bariera przed drobnoustrojami, bariera przeciwbakteryjna, bariera przeciwgrzybiczna</p>		

	<p>Ad. 4 stolik Blat z płyty meblowej gr. min. 18mm, laminowany HPL. Pokrycie ścianek bocznych: Tapicerka zmywalna i odporna na środki dezynfekujące - skład: powłoka 100% winyl, nośnik - 100% poliestr Hi-Loft 2TM - waga: min. 650 g/m², - odporność na ścieranie: min. 150 000 cykli Martindale (wg EN ISO 12947-2 lub równoważna), - odporność na światło: min.5 (EN ISO 105-B02 lub równoważna), - atest trudnopalności: EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważna - bariera przed drobnoustrojami, bariera przeciwbakteryjna, bariera przeciwgrzybiczna</p>	
	<p>Ad. 5 przewijak wypełnienie z pianki poliuretanowej, wierzch z ceraty (PCV)</p>	WIZUALIZACJA
	<p>Ad. 6 kotara zaciemniająca Wym. 216 x 276cm, tkanina wys. 310cm trudno zapalna, 80% bawełna + 20% poliestr, 300g/m². Opór przepływu powietrza EN29053 lub równoważna. System do zawieszania, manulany.</p>	
	<p>Brak ostrych krawędzi, narożniki zaoblone bezpieczne dla dzieci, fazowanie R3. Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona dodatkową ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.</p>	
	<p>Mebel ma spełniać wymagania norm w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania.</p>	
<p>Półki Drzwi szafek</p>	<p>nie tak, zawiasy ukryte, otwieranie w systemie push-klik. Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku.</p>	

<p>Aksesoria</p> <p>Kolor</p> <p>Uwagi</p>	<p>1. umywalka nablutowa: ceramiczna, prostokątna o wym. 51 x 40 x 13cm (+/- 2cm), bez otworu przelewowego, bez otworu na baterię, do stosowania z armaturą sztorcową wysoką / podtynkową / ścienną, bez korka, biała.</p> <p>2. bateria nablutowa: bateria umywalkowa wysoka, głowica ceramiczna wyposażona w perlator; w kolorze białym</p> <p>3. lustro o wym.: 254x100cm montowane 25 cm nad szafką. Uwaga przed zamówieniem i dostawą należy sprawdzić szerokość pomieszczenia.</p> <p>4. oświetlenie efektowe: oprawa zwieszana - żarówki na kablu (4 szt.).</p> <p>5. poduszka antyalergiczna, oddychająca: poszewka z materiału 100% bawełna, wypełnienie: silikonowe kulki</p> <p>Szafki (fronty i cokół) i ściany stolika: HPL dęb w złocistym odcieniu</p>  <p>Błat: w kolorze białym Fotel i poduszka: szary Obudowa stolika: szary</p> <p>Zabudowa zgodnie z rys. SDD_SCN 3</p>	
--	--	---