

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej 2942D w m. Gościsław
ADRES INWESTYCJI : działka 252/2, 252/3 obręb Gościsław
INWESTOR : Gmina Udanin
ADRES INWESTORA : ul. Koscielna 10, 55-340 Udanin
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w ramach przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mg inż. Paweł Drazny
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi powiatowej 2942D w m. Gościśław					
1		BRANŻA DROGOWA			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi powiatowej	km		
		1.6+0.207	km	1.807	
				RAZEM	1.807
2 d.1.1	kalk. własna	Oznakowanie tymczasowe na czas robót wraz z wdrożeniem oznakowania	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		PRZEBUDOWA CIĄGU GŁÓWNEGO JEZDNI			
3 d.1.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		8800+1100	m ²	9900.000	
				RAZEM	9900.000
4 d.1.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		9900	m ²	9900.000	
				RAZEM	9900.000
5 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwę ścieralną AC11S	m ²		
		9900	m ²	9900.000	
				RAZEM	9900.000
6 d.1.2	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 3 cm (łącznie grubość warstwy 4cm)	m ²		
		Krotność = 1.333			
		9900	m ²	9900.000	
				RAZEM	9900.000
1.3		OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE			
7 d.1.3	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8 d.1.3	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.1.3	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową (ZNAK P-10 Przejście dla pieszych)	m ²		
		4*5.5*3	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
1.4		POBOCZA UTWARDZONE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10 d.1.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
		(3207+414-340-50-90-50-100)*0.75	m ²	2243.250	
				RAZEM	2243.250
11 d.1.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pobocza utwardzone)	m ²		
		2243.25	m ²	2243.250	
				RAZEM	2243.250
12 d.1.4	0214-01 0214-01 kalk. własna	Geodezja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000