

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m Ujazd Górny
ADRES INWESTYCJI : działka 104/1 obręb Ujazd Górny
INWESTOR : Gmina Udanin
ADRES INWESTORA : ul. Koscielna 10, 55-340 Udanin
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w ramach przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mg inż. Paweł Drazny
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej na działce 104/1 obręb Ujazd Górny					
1		BRANŻA DROGOWA			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi gminnej	km		
d.1.1	0119-03		km	0.195	
		0.195		RAZEM	0.195
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
d.1.1	0107-01	195*4	m ³	780.000	
				RAZEM	780.000
1.2		PRZEBUDOWA CIĄGU GŁÓWNEGO JEZDNI			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.2	0103-04	195*3.8	m ²	741.000	
				RAZEM	741.000
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwę wiążącą	m ²		
d.1.2	1004-07	195*3.8	m ²	741.000	
				RAZEM	741.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.2	0310-01	195*3.8	m ²	741.000	
				RAZEM	741.000
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwę ścieralną AC11S	m ²		
d.1.2	1004-07	195*3.5	m ²	682.500	
				RAZEM	682.500
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.1.2	0311-05	195*3.5	m ²	682.500	
				RAZEM	682.500
1.3		POBOCZA UTWARDZONE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8	KNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pobocza utwardzone)	m ²		
d.1.3	0113-06	Krotność = 0.7	m ²	213.750	
		(195+195-105)*0.75		RAZEM	213.750
9	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.3	0606-03	105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
10	0214-01	Geodezja powykonawcza	kpl		
d.1.3	0214-01		kpl	1.000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.000