







ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ		PVC W KOLORZE PŁYTY HPL					WITRYNA WEJŚCIOWA ALUMINIOWA Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI	
SCHEMAT								
OZNACZENIE NA RYSUNKU								
WYMIARY W ŚWIEŹLE OTWORU	S _o (MM)	1810	3010	3010	3010	1010	3000	1060
	H _o (MM)	1810	2410	2410	2410	1110	2890	2890
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY	S _z (MM)	1780	2970	2970	2970	1080	2985	1045
	H _z (MM)	1780	2355	2355	2355	1055	2875	2875
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	0	0	0	0	0	0	0
	PRZYZIEMIE	1	1	1	1	1	1	1
ŁĄCZNIE		1	1	1	1	1	1	1
UWAGI		MONTAŻ CIEPŁY OKNA TRZYSZYBOWE U=0,9W/(M²K)	MONTAŻ CIEPŁY OKNA TRZYSZYBOWE U=0,9W/(M²K) EWAKUACYJNE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ	MONTAŻ CIEPŁY OKNA TRZYSZYBOWE U=0,9W/(M²K) E30 NIEOTWIERALNE	MONTAŻ CIEPŁY OKNA TRZYSZYBOWE U=0,9W/(M²K)	DWUSZYBOWE	MONTAŻ CIEPŁY OKNA TRZYSZYBOWE U=0,9W/(M²K)	