

Wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert
post. nr 5/DIL/23/PW

W związku z wpływem do Aresztu Śledczego w Krakowie pytania dotyczącego wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert nr 5/DIL/23/PW zamawiający informuje, co następuje:

PYTANIE: Czy dysponują Państwo zestawieniem urządzeń i towarów które wchodzi w skład inwestycji? W załączonym dokumencie nie ma szczegółów jeśli chodzi np. o wymagania techniczne kamer, itp.

ODPOWIEDŹ: Minimalne wymagania techniczne kamer są określone w Wytycznych Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 grudnia 2022r.

W związku z faktem, że w opisie inwestycji wskazane są rejestratory firmy Dahua, rekomendowane są także kamery tego producenta.

Z najważniejszych minimalnych wymagań jakie muszą spełniać kamery montowane wewnątrz budynków to:

- obudowa wandaloodporna IK10
- stopień ochrony IP66,
- temperatura pracy od 0°C do 40°C
- kolor automatyczny z przełączeniem na B/W z mechanicznym filtrem podczerwieni
- odległość doświetlenia IR minimum 12 m
- matryca CCD o przekątnej 1/3"
- rozdzielczość minimum 0,5Mpix (rekomendowane minimum 2Mpix),
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 – 8
- pole widzenia poziomo 90°, pionowo 60°
- kompensacja tylnego oświetlenia
- tryb dzień i noc
- filtr szumów,
- maskowanie stref prywatności,
- PoE,
- Kodek H264 lub nowszy.

Dla kamer stałopozycyjnych montowanych na zewnątrz wymagania takie jak powyżej oprócz:

- obudowa w wersji zewnętrznej, wandaloodporna IK10,
- temperatura pracy od -20°C do 40°C,
- nie wymagane maskowanie stref prywatności,
- odległość doświetlenia IR minimum 20 m,
- obiektyw zmiennoogniskowy,
- detekcja ruchu.

Dla kamer obrotowych zewnętrznych wymagania takie jak do kamer stałopozycyjnych montowanych na zewnątrz i dodatkowo:

- obiektyw zmiennoogniskowy ze zdalną regulacją, 20-krotny zoom optyczny
- prędkość obrotu: 180st./sek
- pamięć położenia (preset) 16

DYREKTOR
Aresztu Śledczego w Krakowie
ul. Montelupich 7
ppłk Zbigniew Zadora