

NUMER OBWODU	RW1:FC			RW1:SKD		
MOC [kW]	0,4			0,2		
APARAT	25A/0,03/AC	-	-	25A/0,03/AC	-	-
APARAT	B16/1	B16/1	B16/1	B16/1	B16/1	B16/1
NAZWA ODBIORU (SYMBOL) OPIS	Wyp. zasilający fancoile	Rezerwa	Rezerwa	Wyp. zasilający Zasilacz SKD Korytarz	Rezerwa	Rezerwa
PRZEWÓD	N2XH-J 3x2,5	-	-	N2XH-J 3x2,5	-	-

XW14 L,N,PE x2 FC




XW15 L,N,PE

XW16 L,N,PE

XW17 L,N,PE x1 SKD

XW18 L,N,PE

XW19 L,N,PE



ROZDZIELNICA:
PRODUCENT:
OBUDOWA:
NAPIĘCIE ZNAM.:
WYKONANIE:

ZASILANIE:
ODPŁYWY:
WYSOKOŚĆ [mm]:
SZEROKOŚĆ [mm]:
GŁĘBOKOŚĆ [mm]:
KOTOR:

RW1
np. EATON lub równoważny
BP-F-600/20-3-P
415 VAC/50Hz
IP30 IK07, I KL. OCHR.
STOJĄCA

GÓRA
GÓRA
1860
600
300
RAL 7035