

ZESTAWIENIE OKIEN																	
OZNACZENIE	0-01	0-02	0-03	0-04	0-05	0-06	0-07	0-08	0-09	0-10	0-11	0-12	0-13	0-14	0-15	0-16	0-17
RODZAJ	Okno PCW, profil 6-cio komorowy, pakiety szybowe 2-komorowe, całe okno Uw = 0,8 W/m²K, Rw=33dB kolor biały dodatkowo wyposażać w nawiewniki																
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	80,0x40,0	80,0x160,0	100,0x130,0	100,0x160,0	110,0x40,0	110,0x190,0	140,0x70,0	140,0x80,0	140,0x100,0	160,0x45,0	160,0x160,0	170,0x165,0	220,0x40,0	220,0x120,0	220,0x165,0	220,0x165,0	220,0x190,0
WIDOK																	
UWAGI	Otwieranie typu UR	Otwieranie typu UR-R	Otwieranie typu UR-R	Otwieranie typu UR-R	Otwieranie typu R	Otwieranie typu UR-U	Okno FIX	Otwieranie typu UR-R	Otwieranie typu UR-R	Okno FIX	Okno FIX	Okno FIX	Okno FIX	Okno FIX	Okno FIX	Otwieranie typu UR	Otwieranie typu U-R-UR
ILOŚĆ	Elevacja A	-	-	-	-	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
	Elevacja B	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	8	14	2	8
	Elevacja C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Elevacja D	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	2	3	-	6	-	16
	Elevacja E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Elevacja F	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
	Elevacja G	1	15	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Elevacja H	-	14	-	1	-	10	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
	RAZEM	1	29	1	1	9	8	12	1	2	2	2	2	3	8	20	2

ZESTAWIENIE DRZWI																
OZNACZENIE	D-01		D-02		D-03		D-04		D-05		D-06		D-07			
UWAGI	Drzwi stalowe profilewe, jednoskrzydłowe, pełne, ocieplone, zamek z wkł. patentowa, U = 1,3 W/m²K, kolor RAL 8016,		Drzwi zewnętrzne, profilewe, stalowe, ocieplone, 1-skrzydłowe, przeszklone, U=1,3 W/m²K, zamek z wkł. patentowa, kolor RAL 8016, szyba bezpieczna		Drzwi stalowe profilewe, jednoskrzydłowe, pełne, ocieplone, zamek z wkł. patentowa, U = 1,3 W/m²K, kolor RAL 8016,		Drzwi stalowe profilewe, dwuskrzydłowe, pełne, ocieplone, zamek z wkł. patentowa, U = 1,3 W/m²K, kolor RAL 8016,		Drzwi zewnętrzne, profilewe, stalowe, ocieplone, 2-skrzydłowe, przeszklone, U=1,3 W/m²K, zamek z wkł. patentowa, kolor RAL 8016, szyba bezpieczna		Drzwi zewnętrzne, profilewe, stalowe, ocieplone, 2-skrzydłowe, przeszklone, U=1,3 W/m²K, zamek z wkł. patentowa, kolor RAL 8016, szyba bezpieczna		Brama zewnętrzna, profilowa, stalowa, ocieplona, dwuskrzydłowa, U=1,3 W/m²K, zamek z wkł. patentowa, kolor RAL 8016,			
ROZMIAR OTWORU [cm]	100,0x205,0		100,0x210,0		120,0x220,0		140,0x210,0		150,0x210,0		180,0x210,0		180,0x210,0			
WIDOK																
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
	1	2	1	-	1	-	1	2	1	1	-	2	-	-		
ILOŚĆ	3		1		1		2		2		2		1			

- UWAGA:**
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA STOLARKI POBRAĆ WYMIARY Z NATURY.
 - Stolarka okienna i drzwiowa montowana w obiekcie musi posiadać "Certyfikat zgodności" lub "Świadectwo badań" wystawione przez akredytowane laboratorium budowlane potwierdzające parametry techniczno-termiczne montowanej stolarki.

FİLAR STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO 64-320 PILA, ul. MŁODYCH 30/5 e-mail: studiofilar@interia.pl				TYTUŁ: ZESTAWIENIE STOLARAKI OTWOROWEJ			
INWESTOR: Gmina Września 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1				OBIEKT: Termomodernizacja budynku SSP Marzeńin ident. działki 303005_5.0322.94/9			
Projektował: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK upr. bud. 239/72/Pw				Szeef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY			
STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU			
P.T.	----	09.2022	Budowlana	B-3			