



PI 0	POSADZKA PIWNICY – BEZ ZMIAN posadzka betonowa
PI 1	POSADZKA PARTERU W CZĘŚCI NIEPODPINICZONEJ – BEZ ZMIAN parkiet drewniany lub płytki gresowe wylewka betonowa zasyпка (mieszanka gruzu, żwiru i piasku) posadzka betonowa
PI 2	POSADZKA PARTERU W CZĘŚCI PODPINICZONEJ – BEZ ZMIAN parkiet drewniany lub płytki gresowe wylewka betonowa lub płyty OSB deski na legarach drewnianych wypełnienie z zasyпки piaskowej stróp istniejący odcinkowy, skiepienie ceglane pokryte tynkiem wapiennym
PI 3	STROP NAD PARTEREM BUDYBKU 'A' W OSIACH 'B-D' deski drewniane w części pomieszczenia UWAGA: posadzka z desek do uzupełnienia i w przypadku stwierdzenia konieczności do wymiany polepa pomiędzy belkami i ślepy putap do usunięcia belki stropowe 14x24cm docieplić wełną mineralną gr 22cm podsuflita z desek + tynk na zaprawie trzcinowej- do usunięcia 5,0 docieplenie wełną mineralną sufit podwieszany z płyt GK na stelażu stalowym do wymiany na płyty GK spełniające wymogi p.poz
SI 1	ŚCIANY PIWNIC/COKOŁOWE PONAD GRUNTEM 1,5 tynk cienkowarstwowy w metodzie BSO 15,0 polistyren ekstrudowany do gruntu na kleju istniejąca ściana z cegły pełnej tynk wapienny

SI 1.1	ŚCIANY PONIŻEJ GRUNTU 15,0 folia kuberkowa zakończona listwą dociskową polistyren ekstrudowany do gruntu na kleju izolacja z emulsji bitumicznej istniejąca ściana z cegły pełnej tynk wapienny
SI 2	ŚCIANY NADZIEMIA ZEWNĘTRZNE-DOCIEPLANE ŚCIANY OD STRONY UL. WROCŁAWSKIEJ tynk cienkowarstwowy w metodzie BSO 20,0 styropian gr 20cm w metodzie BSO istniejąca ściana z cegły pełnej tynk cementowo-wapienny lub płytki ceramiczne UWAGA: Na ścianie zamontować panele ściennie pochłaniające dźwięki z niepalnych płyt akustycznych, montowanie na dodatkowej warstwie 5cm wełny szklanej wg oznaczeń na rzutach poziomych i przekrojach
SI 3	ŚCIANY NADZIEMIA ZEWNĘTRZNE-DOCIEPLANE tynk cienkowarstwowy w metodzie BSO 20,0 styropian gr 20cm w metodzie BSO ściana z cegły pełnej tynk cementowo-wapienny lub płytki ceramiczne
SI 4	ŚCIANY NADZIEMIA WEWNĘTRZNE 1,5 tynk cementowo-wapienny lub płytki ceramiczne ściana z cegły pełnej 1,5 tynk cementowo-wapienny UWAGA: w obrębie sali WIELOFUNKcyjNEJ boazeria do likwidacji
DI 1	DACH BUDYBKU 'A' W OSIACH 'B-D' blacha na rąbek stojący do oczyszczenia i odmalowania deskowanie pełne na krokwiach krokwie z krawędziaków 12x14cm

LEGENDA:	
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE DZIAŁOWE LEKKIE
	WYBURZENIA
	ŚCIANY MUROWANE Z BŁOCKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 25 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MARKI 15MPa
	ŚCIANKI PROJEKTOWANE Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR. 12cm NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
	ŚCIANKI PROJEKTOWANE LEKKIE, 2xPŁYTA GK NA STELAŻU Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ, GR.ŚCIANKI 15,5cm
	DOCIEПЛENIE STYROPIANEM METODĄ LEKKĄ MOKRĄ BSO WG ETICS GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OŚCIEŻNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAĆ MIN. 3cm OCIEПЛENIA NA OKNO, MONTAŻ STOLARKI CIEPŁY
	DOCIEПЛENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OŚCIEŻNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAĆ MIN. 3cm OCIEПЛENIA NA OKNO, MONTAŻ STOLARKI CIEPŁY

- Inwentaryzacja wykonana taśmą mierniczą.
- Wszelkie urządzenia i wyposażenie budynku montować tak, aby nie zawężały drogi ewakuacyjnej oraz komunikacji podanej na rysunku.
- Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się z pozostałymi projektami branżowymi. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantom celem dokonania uzgodnienia rozwiązania projektowego.
- Wszystkie powierzchnie pomieszczeń suchych policzono z uwzględnieniem realizacji tynków gr.1,5cm, a mokrych z uwzględnieniem płytek gr.2,5cm.
- W pomieszczeniach sanitarnych zamontować kratkę kompensacyjną o polu przekroju szczeliny min. 220cm w odpowiednie podcięcie krawędzi drzwi.
- W budynku istniejącym stolarka okienna oraz drzwiowa bez zmian.
- Przejścia przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej zabezpieczyć przejściami ognioszczelnymi zgodnie z rysnkami instalacji.

<h1>DECORO</h1> <p>arch. Izabela Sehn-Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831-01-77</p>						NR RYS.:
						6A
TEMAT : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, BIBLIOTEK I SPORTU W ŁAGIEWNIKACH						SKALA:
obiekt: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki, dz. nr 966 obręb 0003 Łagiewniki inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki						1:100
RYSUNEK : PRZEKRÓJ BB						
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE						
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn-Wójcik	UAN.V-7342/3/182/94	DS-0631	30.11.2020	
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kaptun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	30.11.2020	
SPRAWDZAJĄCY	ARCH.	Agnieszka Kwaśniak	UAN.V-7342/6/3/80/92	DS-0540	30.11.2020	
ASYSTENT	ARCH.	Agnieszka Bednarek			30.11.2020	