

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zestaw Street Workout:

- 1.1. Wykonany zgodnie z normą PN-EN 16630:2015,
- 1.2. Kolor: podstawowa paleta kolorów – do ustalenia w trybie roboczym,
- 1.3. Wszystkie elementy wykonane ze stali spawalniczej,
- 1.4. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane i malowane proszkowo.
- 1.5. Słupy pionowe: profile stalowe 8 cm średnicy (koło), dopuszczalne odstępstwo od wymiarów „+”, „-” 2 cm, min. 60x60 cm (kwadrat) –, grubość ścianki min. 4 mm,
- 1.6. Zestaw składa się co najmniej z:
 - 1.6.1. Drążka do podciągania 4 szt., montowanego min. na wys. 230 cm od podłoża (3 szt.) oraz na wysokości 265 cm od podłoża (1 szt.), min. średnica 42 mm, grubość ścianki min. 3 mm;
 - 1.6.2. Słupa z liną do siłowni plenerowej, min. wysokość 265 cm od podłoża, min. średnica 42 mm, grubość ścianki min. 3 mm, min. grubość liny min. 40 mm;
 - 1.6.3. Drabinki poziomej, długość min. 120 cm, montowanej min. na wys. 230 cm od podłoża, min. średnica 33 mm, grubość ścianki min. 3 mm;
 - 1.6.4. Drabinki gimnastycznej pionowej, szer. min. 60 cm, min. 230 cm wysokości, min. średnica 33 mm, grubość ścianki min. 3 mm;
 - 1.6.5. Kółek gimnastycznych 1 kpl., montowanych do dedykowanego drążka, udźwig min. 120 kg, średnica kółka min. 28 mm, grubość ścianki min. 3 mm;
 - 1.6.6. Poręczy gimnastycznych 2 kpl., wysokość 120 cm, min. 150 cm długości, min. średnica 42 mm, grubość ścianki min. 3 mm;
 - 1.6.7. Ławki skośnej, wymiary: długość min. 100 cm, szerokość min. 40 cm, grubość min. 5 cm.
- 1.7. Wymiary zewnętrzne zestawu: dostosowane do dysponowanej powierzchni, uwzględniając powierzchnie stref bezpieczeństwa,
- 1.8. Min. obciążenie: 120 kg,
- 1.9. Min. wzrost: 140 cm,
- 1.10. Max. wysokość swobodnego upadku: 270 cm,
- 1.11. Strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić,
- 1.12. Kotwienie: min. 70 cm w gruncie, max. do głębokości przemarzania, zabetonowane fundamentem z betonu min. B25.
- 1.13. Okres gwarancji: min. 2 lata.

2. Nawierzchnia – mata przerostowa:

- 2.1. Wykonana zgodnie z normą PN EN: 1177:2019,
- 2.2. Kolor: czarny,
- 2.3. Materiał: NR/SBR,
- 2.4. Grubość: min. 20 mm,
- 2.5. Twardość (Shore A): min. 60°,
- 2.6. Gęstość (SG): min. 1,5,
- 2.7. Odporność na ścieranie (mm^3): min. 400,
- 2.8. Odporność na temperaturę: min. -25:60 °C,
- 2.9. Wymiary: dostosowane do strefy bezpieczeństwa zestawu.
- 2.10. Okres gwarancji: min. 2 lata.

Zdjęcie poglądowe terenu przeznaczzonego na montaż zestawu:

