

DROGA POWIATOWA NR 1633C BARTLEWO – KORNATOWO

SZCZEGÓŁ D 0,08m

PERON 2,00m

SZCZEGÓŁ E 0,15m

ZATOKA AUTOBUSOWA 3,00m

JEZDNIA* 5,00m

POBOCZE ULEPSZONE 1,00m

POBOCZE GRUNTOWE 0,50m

2 %

0,18 0,16 0,04

2 %

-0,05

2 %

0,00

2 %

-0,05

8 %

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

KOSTKA BETONOWA, GR. – 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, GR.– 5 cm
MIESZANKA ZWIĄZANA CEMENTEM C1,5/2,0, GR. – 15 cm

KRAWEŹNIK BETONOWY 15x30x100
NA PODSYPCE CEM. PIASKOWEJ

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. – 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. – 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, GR. – 20 cm
MIESZANKA ZWIĄZANA CEMENTEM C1,5/2,0, GR. – 15 cm

POBOCZE ULEPSZONE
KRUSZYWEM KAMIENNYM, GR. – 10 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. – 4 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO – 100kg/m²
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

RYS. Nr 2 - ARK. Nr 5