

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262520-2	Roboty murowe
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
44221000-5	Okna, drzwi i podobne elementy
45443000-4	Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Posterunek Policji - roboty budowlane wykończeniowe
ADRES INWESTYCJI : Przebudowa wraz z rozbudową szkoły podstawowej na budynek wielofunkcyjny wraz z Centrum Kultury w Nawojowej
INWESTOR : Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
ADRES INWESTORA : 33-335 Nawojowa
DATA OPRACOWANIA : 2023-01-17

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023-01-17

Data zatwierdzenia

Ceny materiałów, sprzętu i usług oparto na średnich wskaźnikach Sekocenbud oraz na średnich cenach regionalnych robót oraz producentów i przedstawicieli handlowych.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót remontowo- budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR -12, KNR 0-15, KNR 0-19, KNR 0-23, KNR4-01, KNR 4-04, KNR 9-04, KNBK 20, KNNR 2, NNRNKB 202

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE					
1	4511000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE			
1.1	KNR 4-04 0105-04 - istniejące ściany działowe:	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej $(3.36+1.00)*4.57+(2.36+0.45)*3.12+(0.35*3.77+1.0*3.97+1.0*4.17+1.0*4.37+1.15*4.57)+(5.52+1.50+0.38)*3.57+(0.98*3.37+1.0*3.17+1.0*2.97+0.15*2.77)*2-(1.0*2.27)*2$	m ² m ²	89.372	
				RAZEM	89.372
1.2	KNR 4-01 0329-02 - przebicie w istn. ścianach na nowe otwory (drzwi i okno):	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły $(1.50*1.50+2.0*0.10)$ $(1.0*2.35+0.55*2.35)$	m ² m ² m ²	2.450 3.643	
				RAZEM	6.093
1.3	KNR 4-04 1105-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km 11.5	m ³ m ³	11.500	
				RAZEM	11.500
1.4	KNR 4-04 1105-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km Krotność = 9 11.5	m ³ m ³	11.500	
				RAZEM	11.500
2	45262520-2	ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE			
2.1	KNR 0-27 0160-02	Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust), ściana do 4,5 m, grubość 25 cm $(0.98*3.37+1.0*3.17+1.0*2.97+0.15*2.77)*2$	m ² m ²	21.716	
				RAZEM	21.716
2.2	KNR 0-27 0163-03 -zamurowanie części otw. drzwiowego pod okno:	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust), ściana grubości 30 cm 2.70*1.10	m ² m ²	2.970	
				RAZEM	2.970
2.3	KNR 2-02 0126-01	Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, blozków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2.4	KNR 9-04 0111-08	Ścianki działowe, grubości 12,0 cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3 $(3.36+1.08)*4.57-(1.0+0.9)*2.35+(0.40*4.17+1.0*3.97+0.35*3.77)-(1.0*2.35)+(0.35*3.77+0.90*3.57)-(0.90*2.35)+(3.72*3.97)-(1.0*2.35)+(1.15*4.57+1.0*4.37+1.0*4.17+1.0*3.97+0.35*3.77)*2-(1.0*2.35)+(0.70*3.12)+(0.53*3.77+1.15*3.57)-(1.0*2.35)+(0.25+4.42)*3.77-(1.0*2.35)+(2.72*3.37)-(1.0*3.35)+(0.73*3.37+1.0*3.17+1.0*2.97+0.15*2.77)*2$	m ² m ²	116.130	
				RAZEM	116.130
2.5	KNR 2-02 0126-05 -otwory w ścianach działowych na drzwi i okno:	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych 11,5 1.25*13+2.00	m m	18.250	
				RAZEM	18.250
2.6	KNR 4-01 0303-0201 -zamurowanie otworów:	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły $(1.0*2.35+0.55*2.35)$	m ² m ²	3.643	
				RAZEM	3.643
2.7	KNR-W 2-02 1202-08 analogia	Ścianka ażurowa - zabezpieczenie kotła przed dostępem osób niepowołanych z skrzydłem drzwiowym 1.45*2.75	m ² m ²	3.988	
				RAZEM	3.988
3	45432100-5	PODŁOGI I POSADZKI			
3.1	KNR 0-15 0527-01 -na płycie i pod ściankami:	Izolacja papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - Analogia 163.00	m ² m ²	163.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	163.000
3.2	KNR 2-02 0607-02	Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia 100.35	m ²		
			m ²	100.350	
				RAZEM	100.350
3.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa - gr. 15 cm EPS 100 157.25	m ²		
			m ²	157.250	
				RAZEM	157.250
3.4	KNR 2-02 0607-02	Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia 157.25	m ²		
			m ²	157.250	
				RAZEM	157.250
3.5	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25mm 9.75+15.12+5.71+8.64+11.83+6.40+15.93+30.87+25.67+15.93+1.51+1.99+1.63+2.51+3.76	m ²		
			m ²	157.250	
				RAZEM	157.250
3.6	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1cm ponad 25mm Krotność = 2.5 157.25	m ²		
			m ²	157.250	
				RAZEM	157.250
3.7	KNR 2-02 1106-07	Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 157.25	m ²		
			m ²	157.250	
				RAZEM	157.250
3.8	NNRNKB 202 2807-0502	Posadzki wielobarwne z płytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10m ² , warstwa kleju grubości 5mm, płytki 30x30, zaprawa klejowa 9.75+5.71+8.64+6.40+1.51+1.99+1.63+2.51+3.76	m ²		
			m ²	41.900	
				RAZEM	41.900
3.9	NNRNKB 202 2808-0502	Posadzki wielobarwne z płytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10m ² , warstwa kleju grubości 5mm, płytki 30x30, zaprawa klejowa 15.12+11.83+15.93+30.87+25.67+15.93	m ²		
			m ²	115.350	
				RAZEM	115.350
3.10	NNRNKB 202 2809-0102	Cokoliki z płytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych, cokół wys. 10cm (184.54-1.0*24)-(0.90*2+1.50*2)	m		
			m	155.740	
				RAZEM	155.740
3.11	NNRNKB 202 2809-05	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca 155.74+0.10*43	m		
			m	160.040	
				RAZEM	160.04
4	45410000-4	ROBOTY OKŁADZINOWE, TYNKI WEWNĘTRZNE			
4.1	KNR 2-02 0803-06	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciagi, kategoria III 4.50*1.10*4	m ²		
			m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
4.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III (12.80*4.15)+(0.95*8+3.36+3.72+3.54+3.54)*4.15+(0.75*2+3.36+1.0*8)*3.95+(1.0*10+1.42+1.30+0.20*2)*3.75+(1.0*10+3.72*2+0.23*2+0.65*2)*3.55+(0.55*12+3.36+1.18+0.18+3.54*2)*3.35+(29.36*3.15)+(6.74+0.51*2+0.76*6+3.0+2.14+1.20+8.20)*2.95+(1.0*8+0.15*2+2.72)*2.75+(0.73*2+2.72)*2.75+(1.37*8+3.0+2.14+1.20+8.20)*2.73+(1.37*2+2.72)*2.53-(2.80*1.50+1.50*2.05*2)	m ²		
			m ²	659.821	
				RAZEM	659.821
4.3	KNR 2-02 0810-06	Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20cm i o powierzchni otworów ponad 3m ² , wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20cm (2.70+1.50*2+1.50*2+2.05*4)*0.18	m ²		
			m ²	3.042	
				RAZEM	3.042
4.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, 1-warstwa, gr. 20 cm - pod sufitem (9.57+15.12+5.71+8.64+11.83+6.40+15.93+30.87+25.67+15.93+1.51+1.99+1.63+2.51+3.76)+(18.0*0.20*7+18.0*0.35)	m ²		
			m ²	188.570	
				RAZEM	188.570
4.5	KNRW 202/ 2702/1 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Sufit podwieszany kasetonowy: płyta sufitowa o wym. 600x600x10mm, gładka, krawędź E15, montaż na profilach T15 - montaż do sufitu 157.25+18.0*(0.20*3+0.35)+7.00*0.20	m ²		
			m ²	175.750	
				RAZEM	175.750
4.6	KNR 2-02 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	-pod malowanie:	9.75+15.12+5.71+8.64+11.83+6.40+15.93+30.87+25.67+15.93+1.51+1.99+1.63+2.51+3.76	m ²	157.250	
				RAZEM	157.250
4.7	KNR 2-02 0815-03 -pod malowanie:	Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa 516.882	m ² m ²	 516.882	
				RAZEM	516.882
4.8	KNR 0-12 0829-04 -ściany w sanitariatach i fartuch przy zlewach:	Licowanie ścian płytkami 15x20 na klej, metoda zwykła (20.10-1.00*4)*2.00+(1.25+0.50*2+0.60+1.20)*1.60	m ² m ²	 38.680	
				RAZEM	38.680
4.9	KNR 2 0805-07	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe (20.10-1.00*4+2.00*8)+(1.25+0.50*2+1.20+0.60+1.60*4)	m m	 42.550	
				RAZEM	42.550
5	45442100-8	ROBOTY MALARSKIE			
5.1	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity 9.75+15.12+5.71+8.64+11.83+6.40+15.93+30.87+25.67+15.93+1.51+1.99+1.63+2.51+3.76	m ² m ²	 157.250	
				RAZEM	157.250
5.2	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany (12.80*1.05)+(87.00*3.05)+(33.68*3.13)+(3.74+0.51*2+0.76*6+3.0+2.14+1.20+8.20)*2.93+(2.72+1.0*8)*2.73+(0.73*2+2.72)*0.73+(1.37*2+2.72)*0.53+(1.37*8+3.0+2.14+1.20+8.20)*2.53-(1.50*1.5+2.7*1.50+1.5*2.05*2+1.5*1.5*2)-(1.0*2.0*24+1.2*1.2)/2+(1.50*3+2.7+1.50*2+1.50*2+2.05*4)*0.22	m ² m ²	 516.882	
				RAZEM	516.882
6	45421000-4	STOLARKA ZEWNĘTRZNA			
6.1	KNR 0-19 1024-0502 - szkło bezpieczne P4 od zewn. - (skrzydła rozwieralne + rozwieralno-uchylne), kolor jednostonny, U=0,9 W/(m ² ?K)	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0 m ² , osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - szkło P4 2.70*1.50	m ² m ²	 4.050	
				RAZEM	4.050
6.2	KNR 0-19 1024-0801 -Skrzydła drzwiowe szklone zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi, dwukomorowymi, szyba P4, samozamykacz, dwa zamki patentowe - kl. RC4:	Drzwi i ścianki aluminiowe oszklone, drzwi aluminiowe zewn., dwuskrzydłowe z samozamykaczem osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - drzwi antywłamaniowe, kl. RC4 (1.50*2.10)*2	m ² m ²	 6.300	
				RAZEM	6.300
6.3	KNBK 20 0249-0103 - folia antywłamaniowa o param. 12 mil (360 l/m) - klasa P2A-ITB	Oklejanie szyb okiennych folią antywłamaniową, powierzchnia powyżej 1.0 m ² - Analogia (0.90*1.50)*6+(1.50*1.50)+(1.20*1.20)	m ² m ²	 11.790	
				RAZEM	11.790
7	44221000-5	MONTAŻ PARAPETÓW			
7.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wewnętrzne (0.90*6+1.20+1.50+2.70)*0.22	m ² m ²	 2.376	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.376
7.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników typu postforming o długości ponad 1 m - wewn. - dł. 1,00m gr. 28mm 6	szt szt	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
7.3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników typu postforming o długości ponad 1 m - wewn. - dł. 1,30m gr. 28mm 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7.4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników typu postforming o długości ponad 1 m - wewn. - dł. 1,60m gr. 28mm 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników typu postforming o długości ponad 1 m - wewn. - dł. 2,80 m gr. 28mm 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7.6	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - zewnętrzne 2.70*0.20	m ² m ²	 0.540	 0.540
				RAZEM	0.540
7.7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy powlekanej o długości ponad 1 m - zewn. - 2,80 m 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	45421000-4	STOLARKA WEWNĘTRZNA			
8.1	KNR 0-19 1024-0401 -Parter: Okno podawcze podnoszone:	Okno podawcze aluminiowe z szufladą podawczą, szklone szybą P2, o powierzchni do 3,0 m ² , osadzanie na kotwach 1.50*1.50	m ² m ²	 2.250	 2.250
				RAZEM	2.250
8.2	KNR 0-19 1024-0801 analogia	Drzwi i ścianki aluminiowe oszklone, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe z samozamykaczem osadzanie na kotwach z szybami bezpiecznymi (1.20*2.00)*1	m ² m ²	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
8.3	KNR 2-02 1204-03 Skrzydło wraz z ościeżnicą (kpl. z klamką, zawiasami i uszczelkami): - 90":	Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, pełne jednoskrzydłowe z samozamykaczem, EI 60 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050
8.4	KNNR 2 1104-01 -do drzwi jednoskrzydłowych:	Ościeżnice stalowe wzmocnione 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
8.5	KNR 2-02 1203-01 -Drzwi stalowe antywłamaniowe, samozamykacz, dwa zamki patentowe - kl. RC4:	Drzwi stalowe, pełne, do 2 m ² - antywłamaniowe (0.90*2.00)*3	m ² m ²	 5.400	 5.400
				RAZEM	5.400
8.6	KNNR 2 1104-02 -do drzwi jednoskrzydłowych (w tym 80"-1szt., 90"-10 szt.):	Ościeżnice drewniane-regulowane (0.90+1.00*10)*2.10	m ² m ²	 22.890	 22.890
				RAZEM	22.890
8.7	KNR 2-02 1017-02 - 90" - 80"	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6 m ² (0.90*2.00)*7 (0.80*2.00)*1	m ² m ² m ²	 12.600 1.600	 14.200
				RAZEM	14.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.8	KNR 2-02 1017-02 - 90"	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6m ² z nawiewnikiem (0.90*2.00)*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
8.9	KNR 2-02 1017-05 - 90":	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, z nawiewnikiem, ponad 1,6m ² (0.90*2.00)*1	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
9	45443000-4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE			
9.1	KNR 0-23 2611-02 - w miejscu zamurowania otw. drzwio- wego:	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne 2.70*1.10	m ² m ²	 2.970	
				RAZEM	2.970
9.2	KNR 0-23 2612-09 - uzupełnie- nie w miejscu zamurowania otw. drzwio- wego-pod oknem:	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej 2.70*1.10	mb mb	 2.970	
				RAZEM	2.970
9.3	KNR 0-33 0023-0501	Montaż listwy uszczelniającej do ościeży, zaprawa klejowa - Listwy przy ościeżach 2.97	m m	 2.970	
				RAZEM	2.970
9.4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian - gr. 18 cm 2.97	m ² m ²	 2.970	
				RAZEM	2.970
9.5	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły +krążki zaślepiające 2.97*6	szt szt	 17.820	
				RAZEM	17.820
9.6	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany 2.97	m ² m ²	 2.970	
				RAZEM	2.970
9.7	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - gr. 5 cm (2.70+1.50*2)*0.19	m ² m ²	 1.083	
				RAZEM	1.083
9.8	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ościeża 1.083	m ² m ²	 1.083	
				RAZEM	1.083
9.9	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.70+1.50*2	mb mb	 5.700	
				RAZEM	5.700

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1 - 1.4	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE	0.00				0.00%
2	2.1 - 2.7	ROBOTY MUROWE I KONS-TRUKCYJNE	0.00				0.00%
3	3.1 - 3.11	PODŁOGI I POSADZKI	0.00				0.00%
4	4.1 - 4.9	ROBOTY OKŁADZINOWE, TYN-KI WEWNĘTRZNE	0.00				0.00%
5	5.1 - 5.2	ROBOTY MALARSKIE	0.00				0.00%
6	6.1 - 6.3	STOLARKA ZEWNĘTRZNA	0.00				0.00%
7	7.1 - 7.7	MONTAŻ PARAPETÓW	0.00				0.00%
8	8.1 - 8.9	STOLARKA WEWNĘTRZNA	0.00				0.00%
9	9.1 - 9.9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł