

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T1	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Liczba edycji		1	3
2	Nakład		500	2 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm, stojący lub leżący	zbliżony do A4 - 205x285 mm, stojący lub leżący
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64	64
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3B do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

WYDAWNICTWO T1		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa twarda szyta nićmi
1	3	1
500	2 000	500
zbliżony do A4 - 205x285 mm, stojący lub leżący	zbliżony do A4 - 205x285 mm, stojący lub leżący	zbliżony do A4 - 205x285 mm, stojący lub leżący
120	120	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 135 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 135 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

WYDAWNICTWO T1
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B
oprawa twarda szyta nićmi
3
2 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm, stojący lub leżący
240
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T2	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Liczba edycji		1	3
2	Nakład		500	2 000
3	Format		zbliżony do B5 - 165x240mm, stojący lub leżący	zbliżony do B5 - 165x240mm, stojący lub leżący
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64	64
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3B do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

WYDAWNICTWO T2		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa twarda szyta nićmi
1	3	1
500	2 000	500
zbliżony do B5 - 165x240mm, stojący lub leżący	zbliżony do B5 - 165x240mm, stojący lub leżący	zbliżony do B5 - 165x240mm, stojący lub leżący
200	200	360
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 135 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 110 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

WYDAWNICTWO T2
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B
oprawa twarda szyta nićmi
3
2 000
zbliżony do B5 - 165x240mm, stojący lub leżący
360
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
papier kreda 110 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T3	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Liczba edycji		1	5
2	Nakład		500	2 000
3	Format		A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64	64
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3B do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

WYDAWNICTWO T3		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa twarda szyta nićmi
1	5	1
500	2 000	500
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
120	120	360
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 135 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

WYDAWNICTWO T3
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B
oprawa twarda szyta nićmi
5
2 000
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
360
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T4	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Liczba edycji		1	3
2	Nakład		500	2 000
3	Format		245x245mm	245x245mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64	64
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3B do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

WYDAWNICTWO T4		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa twarda, szyta nićmi
1	3	1
500	2 000	500
245x245mm	245x245mm	245x245mm
120	120	360
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 135 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

WYDAWNICTWO T4
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B
oprawa twarda, szyta nićmi
3
2 000
245x245mm
360
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

		WYDAWNICTWO T5		
		wersje wydawnictwa		
		parametry minimum do załącznika nr 3B	przykładowe parametry pośrednie	
		oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	
1	Liczba edycji	1	3	
2	Nakład	500	2 000	
3	Format	279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący	
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	112	112
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
		<i>oklejka i wyklejka</i>	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3B do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

WYDAWNICTWO T5		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa twarda, szyta nićmi
1	3	1
500	2 000	500
279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący
200	200	456
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²	oklejka kreda 100 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T5

WYDAWNICTWO T5
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B
oprawa twarda, szyta nićmi
3
2 000
279 × 216 mm, stojący lub leżący
456
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , wyklejka offset do 135 g/m ²
papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi