

BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KS. ALFONSA SCHULZA

Identyfikator kosztorysu: KONARZYNY - DROGA GMINNA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2024-03-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,324	km	0,32
		0,32	
2	Roboty ziemne		
2	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV 1352	m2	1 352,00
		1 352,00	
3	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każd. dół 5 m głębokość pow.20 m, grunt kat.I-IV [R=4,2;M=4,2;S=4,2] 1352,00	m2	1 352,00
		1 352,00	
4	KNNR 6 102-1 Koryta o głębokości 10cm - pobocze 510,21	m2	510,21
		510,21	
5	KNR 2-01 212-7 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiebierne o poj.chwyta 0.60 m3, kat.gruntu I-III - wywóz ziemi z korytowania na odległość 1km 1352*0,25 510,21*0,10	m3	389,02
		338,00 51,02 389,02	
3	Profilowanie		
6	KNR 2-31 103-5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.V-VI 1862,21	m2	1 862,21
		1 862,21	
4	Elementy ulic		
7	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - opornik 0,612	m3	0,61
		0,61	
8	KNR 2-31 403-5 Krawężniki betonowe wtopione o wym.12x25 cm (opornik) na podsypce cementowo-piaskowej 16,00	m	16,00
		16,00	
5	Nawierzchnia jezdni z płyt ażurowych		
9	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu 1464,50	m2	1 464,50
		1 464,50	
10	KNR 2-31 105-3 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm - grubość podsypki 5cm 1169,50	m2	1 169,50
		1 169,50	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
11	KNR 2-31 105-4 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 m [R=2;M=2;S=2]	m2	1 169,50
	1169,50	1 169,50	
12	KNR 2-25 407-3 Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1 m2 - Układanie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych wielootworowych 75x100x12,5cm zbrojonych dwustronnie na piasku z zamulaniem (wypełnieniem)	m2	1 169,50
	1169,50	1 169,50	
13	KNR 2-31 204-3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o gr.10 cm po uwałowaniu- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem śr gr 15cm (pobocza 75+25=100cm i środek między płytami 100cm)	m2	804,72
	804,72	804,72	
6	Roboty wykończeniowe		
15	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI - profilowanie poboczy - terenu nieutwardzonego	m2	1 466,00
	1466,00	1 466,00	

----- Koniec wydruku -----