LEGENDA :

1.)proj.kostka brukowa gr.6cm,wym.24x16cm,kostka bez fazy gładka, kolor szary, podbudowa:podsypka piaskowo-cementowa 6cm, mieszanka tłuczniowo-klincowa 25-30cm pow.184m2+40m2+53m2+74m2+9m2=**≥360m2**

2.)proj.nawierzchnia ze żwirku sortowanego ozdobnego 16/32mm w kolorze jasnoszarym, gr.10cm , pow.9,5m2

3.)proj. balustrady stal nierdzewna inox szczotkowana

3a.)proj. pochwyt przyścienny stal nierdzewna inox szczotkowana

4.)proj. obrzeża beto.8x30x100cm, kolor szary

5.)proj.krawężnik drogowy 15x30x100

6.)proj.palisada betonowa kolor szary

7.)proj.stojaki rowerowe szt.2, stojaki 5-cio stanowiskowe, Wymiary 191x42x33cm, Konstrukcja urządzenia wykonana z profili 50x30x2mm oraz pręta ø16mm,Całość urządzenia ocynkowana metodą ogniową .W komplecie fundament ø32cm, szt.2 z betonu B30 głębokość posadowienia wg instrukcji producenta

8.)prace renowacyjne komina wg części opisowej projektu

8a.)okucie z blachy powlekanej daszka dolotu komina 2,7m2

9.)wyczyszczenie i odmalowanie słupków nośnych zdaszenia nad wejściem głównym szt.6, kolor grafitowy RAL 7024

10.)wymiana żeliwnych przykanalików rur spustowych szt.14. Projektowany czyszczak PCV-U 160mm, dł.40cm, z uszczelką wargową, klapka rewizyjna na 4 śruby ocynkowane, kolor szary/grafit,wraz z odkopaniem i połączeniem w gruncie 160mm PCV SN8,

11.)istniejące murki zew.przy schodach oraz ściany zewnętrzne schodów, okleić styrodurem XPS 300 gr.2cm przeznaczonym do ścian fundamentowych(odporność na ściskanie min.300kPa, lambda 0,035W/mK,) i otynkować w technologi ETICS,stosować siatkę z włókna szklanego pancerną gramatura min 360g/m2, ist. tynki rodzime odparzone skuć i naprawić ubytki

E-05 E-04 E-02 E-08 E-01 E-06 E-07 C-02 C-03 C-01 C-04

docieplenie cokołu styropian gr.10cm, poniżej terenu polistyren XPS gr.10cm

docieplenie cokołu styropian gr.10cm, poniżej terenu polistyren XPS gr.10cm

podest wyłożyć płytami z granitu płomykowanego gr.3cm

SCHODY_NR8

SCHODY_NR7

SCHODY_NR6

SCHODY_NR5

SCHODY_NR4

SCHODY_NR3

SZ/ZS-proj.obudowa szachtu,ściany okleić styrodurem xps gr.2cm i otynkować w technologi ETICS,stosować siatkę z włókna szklanego pancerną 360g/m2 w celu wzmocnienia tynku nakrywę wykonać z płyty OSB3 gr.22mm i okuć blachą powlekaną na rabek stojący, kolor blachy grafitowy, nakrywa nachodzi 20cm na ściany boczne szachtu. Wykonać zamykanie indywidualne.

SZ/ZS- proj.obudowa zsypu z blachy

ist.próg murowany do rozbiórki

ist.plac z nawierzchni bet. i trylinki w złym stanie technicznym

ist.plac z kostki brukowej behaton w dobrym stanie technicznym

granica ist.placu z kostki brukowej behaton w dobrym stanie technicznym

okładzina granitowa na równo z kostką nie wliczona do stopnic schodów

okładzina granitowa schodów

przestrzeń pod schodami wysypać żwirkiem ozdobnym 16/32mm jasnoszarym, gr.10cm , pow.9,5m2

183,8 m²

projektowany spocznik z kostki brukowej, obrzeże z palisady

ist.Szafka techn.

ist.Nasada

ist.Skrzynka eN

proj.wymiana Szafki gazowej

pierwszy stopień dorobić z palisady i kostki bet.

proj.wymiana-wpust podłogowy żeliwny z zasyfonowaniem

proj.R.S.120mm

D1 D2 D3 D4 odmalować kolor RAL 7024

13x16x28 5x18.5x28 9x16x34 5x14x35

INWESTOR:
Gmina Dąbrowice 59 220 Dąbrowice 321

mgr inż. Artur Paweł Pomorski upr. AUN 1/10

PROJEKTANT: PODPIS
PROJEKTANT: PODPIS
SPRAWDZIŁ: PODPIS

KOD/Z ZADANIE: Cieklin 001-Cieklin

Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Cieklinie

1:100 rzut piwnicy wraz z otoczeniem budynku

LOKALIZACJA	SZ. NR EWID.	153/1,183/2	MIEJSCOWOŚĆ: Cieklin
POWIAT	działki		GMINA: Dąbrowice
NUMER RYS.	rzut piwnicy wraz z otoczeniem budynku		SKALA: 1:100
NUMER STR.	1	2	