

## PRZEDMIAR

---

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

NAZWA INWESTYCJI : ODTWORZENIE TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE MIASTA I GMINY ŻNIN ZNISZCZONYCH WSKUTEK NAWAŁNIC W SIERPNIU 2017 r. - Naprawa nawierzchni

ADRES INWESTYCJI : MIASTA I GMINY ŻNIN

INWESTOR : Gmina Żnin,

ADRES INWESTORA : ul. 700-lecia, 88-400 Żnin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Dobrasiak

DATA OPRACOWANIA : 2021-05-19

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-05-19

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Nawierzchnie	1	10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Jeziro Małe</b>					
1		<b>Nawierzchnie</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 160,00	m m	160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 23 cm 160,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 160,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 160,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>
5	KNR 2-31 d.1 0204-01	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 12 cm 160,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>
6	KNR 2-31 d.1 0201-01	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>
7	KNR 2-31 d.1 0201-02	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 - 160,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-160,000</b>
8	KNR 2-31 d.1 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 3 cm 160,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>
9	KNR 2-31 d.1 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 160,0	m m	160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>
10	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 160,00	m m	160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>