

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW ŁĄCZNOŚCI PODKASKOWEJ ODBIORCZEJ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów łączności podkaskowej odbiorczej do kasku MSA Gallet MO 5006 w ilości 61 kpl., zgodnych z poniższym opisem:

Postępowanie obejmuje dostawę zestawów łączności podkaskowej odbiorczej w ilości 61 kpl.

W skład zestawu wchodzi:

- 1) Słuchawka do zastosowania z kaskiem MSA Gallet MO 5006:
 - a) Średnica zewnętrzna słuchawki nie większa niż 60 mm
 - b) Grubość słuchawki nie większa niż 12 mm
 - c) Parametry elektryczne zgodne ze specyfikacją radiotelefonu Motorola DP3601
 - d) Długość przewodu 350-450 mm (mierzona z wtykiem)
 - e) Przewód zakończony wtykiem typu Nexus lub równoważnym
 - f) Grubość przewodu min. 3,8 mm
 - g) Przewód powinien być wykonany z materiałów o podwyższonej odporności na ogień
- 2) Słuchawka nauszna typu „d-shell”
 - a) Wyposażona w gumową obejmę na ucho
 - b) Parametry elektryczne zgodne ze specyfikacją radiotelefonu Motorola DP3601
 - c) Długość przewodu 350-450 mm (mierzona z wtykiem)
 - d) Przewód zakończony wtykiem typu Nexus lub równoważnym
 - e) Grubość przewodu min. 3,8 mm
 - f) Przewód powinien być wykonany z materiałów o podwyższonej odporności na ogień
- 3) Przewód pośredni do połączenia słuchawki z radiotelefonem:
 - a) Zakończony złączami typu Nexus lub równoważnym (gniazdo) oraz typu 12-pin Hirose (wtyk)
 - b) Długość przewodu 600-700 mm, mierzona z wtykami oraz częścią skręconą, bez rozciągania części skręconej
 - c) Grubość przewodu min. 3,8 mm
 - d) Przewód powinien być wykonany z materiałów o podwyższonej odporności na ogień
 - e) Na przewodzie powinien być zamocowany klips umożliwiający przypięcie przewodu do ubrania
 - f) W przypadku podłączenia przewodu pośredniego do radiotelefonu, bez podłączania słuchawki, korespondencja powinna być słyszana w głośniku radiotelefonu. Dołączenie słuchawki ma powodować przekierowanie sygnału do słuchawki.
- 4) Adapter umożliwiający podłączenie przewodu z wtykiem 12-pin Hirose do złącza akcesoriów radiotelefonu Motorola DP3601.
- 5) Elementy niezbędne do montażu słuchawki z p.1. w kasku oraz inne elementy montażowe. Montaż zestawu nie może wiązać się z koniecznością modyfikacji fabrycznej konstrukcji kasku.
- 6) Dostarczony sprzęt/urządzenia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad, pakowany w oryginalne bezzwrotne opakowania producenta, nie starszy niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Sprzęt/urządzenia powinien posiadać oznakowanie (certyfikat) CE.
- 7) Wykonawca zapewni 2 komplety pełnej dokumentacji montażu zestawów w kasku MSA Gallet MO 5006. Dokumentacja dostarczona będzie w języku polskim.
- 8) Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy od daty dostawy.