

## Przedmiar

| Nr                            | Podstawa                   | Opis robót   | Jm  | Ilość |
|-------------------------------|----------------------------|--|-----|-------|
| <b>Bandrów, oddz. 199a, b</b> |                            |  |     |       |
| 1                             | KNR 2-01<br>0228/06        | Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV   |     |       |
|                               |                            | wykonanie szlaku 1000*3,5*0,5  | m3  | 1 750 |
|                               |                            | razem  | m3  | 1 750 |
| 2                             | KNR 2-01<br>0105/02        | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm   | szt | 15    |
| 3                             | KNR 2-01<br>0105/03        | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm   | szt | 15    |
| 4                             | KNR 2-01<br>0105/05        | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm   | szt | 15    |
| 5                             | KNR 2-01<br>0105/06        | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm   | szt | 5     |
| 6                             | Kalkulacja<br>indywidualna | Wykonanie dyłowanki - 2 szt : szer. 4m, dł. 5 m = 2*20=40m2 - materiał zamawiającego   |     |       |
|                               |                            | legary o śr. 20-30 o dł. 5m - (3szt*0,16*2=0,96m3) 0,96  | m3  | 0,96  |
|                               |                            | kłody o śr. 15-20cm o dł. 4m - (50szt *0,07 = 3,5m3) 3,5   | m3  | 3,5   |
|                               |                            | razem  | m3  | 4,46  |
| 7                             | Kalkulacja<br>indywidualna | Wykonanie wodospustu z żerdzi o śr. 15-20cm, dł. 6m, zakotwiony 4 palami pionowymi - materiał zamawiającego  |     |       |
|                               |                            | wodospust 6  | szt | 6     |
|                               |                            | razem  | szt | 6     |
| 8                             | KNR 2-01<br>0224/05        | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii IV |     |       |
|                               |                            | wykop rowu 30*1,0  | m3  | 30    |
|                               |                            | razem  | m3  | 30    |