

WYKAZ STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Drzwiowej:

Nr		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oznaczenie		DW	DŁ	DŁ	DW	DW EI30	DW	DZ	DG	DG
Schemat										
Wymiary w świetle ościeży	So	880	880	1000	980	1000	980	1400	3500	3080
	Ho	2030	2030	2030	2030	2100	2030	2100	3500	2700
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	800	800	900	900	900	900	1320	3460	3050
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2050	3430	2630
Ilość sztuk L/P		2 2	– 2	1 2	3 4	1 1	– –	1 –	–	–
Razem sztuk		4	2	3	7	2	1	1	1	1

WYMIARY DRZWI SPRAWDZIĆ PO WYKONANIU OTWORÓW

Drzwi wewnętrzne nr 1:
- obustronna płyta HDF
- okleina CPL gr. 0,2 mm
- kolor Orzech Modena (lub zbliżone odcienie oraz wzory)
- izolacyjność akustyczna min. 20 dB
- skrzydło gładkie pełne
- klamko-klamka OPAL na długim szyldzie, kolor INOX
- producent np. PORTA

Drzwi wewnętrzne nr 3:
- obustronna płyta HDF
- okleina CPL gr. 0,2 mm
- kolor Orzech Modena (lub zbliżone odcienie oraz wzory)
- izolacyjność akustyczna min. 20 dB
- skrzydło gładkie pełne
- klamko-klamka OPAL na długim szyldzie, kolor INOX
- otwory nawiewne
- producent np. PORTA

Drzwi wewnętrzne nr 5:
- stalowe bądź aluminiowe
- okleina CPL gr. 0,2 mm
- kolor RAL 8016 (lub zbliżone odcienie)
- izolacyjność akustyczna min. 20 dB
- skrzydło gładkie pełne
- wzmocnione
- odporność ogniowa EI 30
- wypełnienie wełna mineralna
- samozamykacz
- klamko-klamka, kolor INOX
- producent np. PORTA

Drzwi zewnętrzne nr 7:
- aluminiowe
- kolor RAL 3000 (lub zbliżone odcienie)
- izolacyjność akustyczna min. 20 dB
- skrzydło gładkie pełne z przeszkleniem bocznym
- minimum dwa zamki antywłamaniowe klasy C
- klamko-klamka, kolor INOX
- antywłamaniowe
- wzmocnione
- samozamykacz
- producent np. PORTA

Drzwi wewnętrzne nr 2:
- obustronna płyta HDF
- okleina CPL gr. 0,2 mm
- kolor Orzech Modena (lub zbliżone odcienie oraz wzory)
- izolacyjność akustyczna min. 20 dB
- skrzydło gładkie pełne
- klamko-klamka OPAL na długim szyldzie, kolor INOX
- otwory nawiewne
- producent np. PORTA

Drzwi wewnętrzne nr 4:
- obustronna płyta HDF
- okleina CPL gr. 0,2 mm
- kolor Orzech Modena (lub zbliżone odcienie oraz wzory)
- izolacyjność akustyczna min. 20 dB
- skrzydło gładkie pełne
- klamko-klamka OPAL na długim szyldzie, kolor INOX
- producent np. PORTA

Drzwi wewnętrzne nr 6:
- obustronna płyta HDF
- okleina CPL gr. 0,2 mm
- kolor Orzech Modena (lub zbliżone odcienie oraz wzory)
- izolacyjność akustyczna min. 20 dB
- skrzydło gładkie pełne
- klamko-klamka OPAL na długim szyldzie, kolor INOX
- producent np. PORTA

Drzwi zewnętrzne garażowe nr 8:
- aluminiowe
- kolor RAL 3000 (lub zbliżone odcienie)
- izolacyjność akustyczna min. 20 dB
- segmentowe
- automatyczne
- antywłamaniowe
- wzmocnione
- dodatkowe drzwi
- producent np. WIŚNIEWSKI

Drzwi zewnętrzne garażowe nr 9:
- aluminiowe
- kolor RAL 3000 (lub zbliżone odcienie)
- izolacyjność akustyczna min. 20 dB
- segmentowe
- automatyczne
- antywłamaniowe
- wzmocnione
- producent np. WIŚNIEWSKI

Okna 1-3:
- aluminiowe lub PVC
- kolor RAL 7022 (lub zbliżone odcienie)
- antywłamaniowe
- producent np. PETECKI

Okiennej:

Nr		1	2	3
Oznaczenie		O1	O2	O3
Schemat				
Wymiary w świetle ościeży	So	850	1480	2350
	Ho	1420	1450	1360
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	815	1445	2315
	H	1335	1385	1295
Razem sztuk		1	1	3

WYMIARY OKIEN SPRAWDZIĆ PO WYKONANIU OTWORÓW

Wszystkie wymienione modele drzwi są przykładowymi można zastosować inne lecz niepowinny mieć gorszych parametrów technicznych od wymienionych powyżej.
Główne drzwi wejściowe wyposażone powinny być w drugi dodatkowy zamek.

Nazwa	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Gadowskich Holendrach		
Branża	Architektoniczna		
Rys. A-9	Wykaz stolarki		
Investor	Gmina i Miasto Tuliszków; Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1; 62-740 Tuliszków		
Adres	działka nr 79/1, obręb ewid. Gadowskie Holendry, jedn. ewid. Tuliszków		
Projektował	mgr inż. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczyńska	nr upr. 16/R-258/L.OIA/04 w specjalności architektonicznej	<div>68</div>
Sprawdził	mgr inż. arch. Iwona Ryłska	upr. WP-OIA-OKK/UpB/53/2011 w specjalności architektonicznej	
Opracował	mgr inż. Tomasz Cichoń		
Skala		1:100	
		Data	Październik 2019
		podpis :	