

1+299,00

Wyr.=0,00
N=0,11

Rzędne projektowane	130,99	130,83	130,89	130,83	130,99	130,81	130,89
Rzędne istniejące			130,81				130,31
Wymiary poprzeczne	3,00	0,20	3,00	3,00	0,20	2,00	
Pochylenia poprzeczne	2%		2%		2%		
Elementy przekroju	ścieżka pieszo-rowerowa		jezdnia		chodnik		
Odległości	6,30	3,10	0,00	3,10	5,30		

1+376,00

Wyr.=0,27
N=0,07

Rzędne projektowane	130,99	130,43	130,49	130,43	130,99	130,31	130,31
Rzędne istniejące			130,45				130,31
Wymiary poprzeczne	3,00	0,20	3,00	3,00	0,20	2,00	
Pochylenia poprzeczne	2%		2%		2%		
Elementy przekroju	ścieżka pieszo-rowerowa		jezdnia		chodnik		
Odległości	6,30	3,05	0,00	3,05	5,25		

1+448,00

Wyr.=0,46
N=1,08

Rzędne projektowane	130,81	130,65	130,71	130,65	130,85	129,60	129,60
Rzędne istniejące			130,61				129,61
Wymiary poprzeczne	2,00	0,20	3,00	3,10	1,00		
Pochylenia poprzeczne	2%		2%		2%	6%	
Elementy przekroju	ścieżka rowerowa		jezdnia		poobocze		
Odległości	5,30	3,10	0,00	3,10			

1+475,00

Wyr.=0,26
N=0,96

Rzędne projektowane	130,09	130,53	130,59	130,53	129,45		
Rzędne istniejące			130,55				129,45
Wymiary poprzeczne	2,00	0,20	3,00	3,10	1,00		
Pochylenia poprzeczne	2%		2%		2%	6%	
Elementy przekroju	ścieżka rowerowa		jezdnia		poobocze		
Odległości	5,30	3,10	0,00	3,10			

1+512,00

Wyr.=0,56
N=1,39

Rzędne projektowane	130,08	130,52	130,67	130,82	130,76	130,40	
Rzędne istniejące			130,54				130,40
Wymiary poprzeczne	2,00	0,20	3,00	3,00	1,00		
Pochylenia poprzeczne	2%		5%				
Elementy przekroju	ścieżka rowerowa		jezdnia				
Odległości	5,30	3,00	0,00	3,00			

1+530,00

Wyr.=0,06
N=1,12

Rzędne projektowane	130,50	130,38	130,53	130,68	130,62	130,33	
Rzędne istniejące			130,45				130,33
Wymiary poprzeczne	2,00	0,20	3,00	3,00	1,00		
Pochylenia poprzeczne	2%		5%				
Elementy przekroju	ścieżka rowerowa		jezdnia				
Odległości	5,30	3,00	0,00	3,00			

1+607,125

Wyr.=0,24
N=1,23

Rzędne projektowane	130,46	130,34	130,49	130,64	130,58	129,23	
Rzędne istniejące			130,41				129,23
Wymiary poprzeczne	2,00	0,20	3,00	3,00	1,00		
Pochylenia poprzeczne	2%		5%				
Elementy przekroju	ścieżka rowerowa		jezdnia				
Odległości	5,30	3,00	0,00	3,00			

1+690,73

Wyr.=0,08
N=1,56

Rzędne projektowane	130,32	130,16	130,31	130,46	130,62	129,46	129,46
Rzędne istniejące			130,27		130,25		129,46
Wymiary poprzeczne	2,00	0,20	3,05	3,05	2,00		
Pochylenia poprzeczne	2%		5%		2%		
Elementy przekroju	ścieżka rowerowa		jezdnia		ścieżka rowerowa		
Odległości	5,30	3,10	0,00	3,10	5,10		

1+753,00

Wyr.=0,42
N=1,20

Rzędne projektowane	130,68	130,52	130,58	130,52	130,68	129,58	129,58
Rzędne istniejące			130,45				129,58
Wymiary poprzeczne	2,00	0,20	2,75	2,75	0,20	2,00	
Pochylenia poprzeczne	2%		2%		2%		
Elementy przekroju			jezdnia		ścieżka rowerowa		
Odległości	4,95	2,75	0,00	2,75	4,95		

1+779,00

Wyr.=0,34
N=1,08

Rzędne projektowane	130,81	130,51	130,57	130,51	130,81	129,60	129,60
Rzędne istniejące			130,48		130,56		129,60
Wymiary poprzeczne	2,00	0,20	3,10	3,10	0,20	2,00	
Pochylenia poprzeczne	2%		2%		2%		
Elementy przekroju			jezdnia		ścieżka rowerowa		
Odległości	5,30	3,10	0,00	3,10	5,30		

1+823,00

Wyr.=0,25
N=1,08

Rzędne projektowane	130,30	130,38	130,30	130,46	129,52	129,52	
Rzędne istniejące			130,27		130,21		129,52
Wymiary poprzeczne	1,00	2,75	2,75	0,20	2,00		
Pochylenia poprzeczne	6%	2%	2%		2%		
Elementy przekroju	poobocze odwodnione		jezdnia		ścieżka rowerowa		
Odległości	2,75	0,00	2,75	4,95			

2+000,00

Wyr.=0,34
N=1,05

Rzędne projektowane	131,08	131,14	131,08	131,24	130,19	130,19	
Rzędne istniejące			131,05		131,01		130,19
Wymiary poprzeczne	1,00	2,75	2,75	0,20	2,00		
Pochylenia poprzeczne	6%	2%	2%		2%		
Elementy przekroju	poobocze odwodnione		jezdnia		ścieżka rowerowa		
Odległości	2,75	0,00	2,75	4,95			

2+100,00

Wyr.=0,23
N=1,08

Rzędne projektowane	130,79	130,65	130,79	130,95	130,18	130,18	
Rzędne istniejące			130,76		130,70		130,18
Wymiary poprzeczne	1,00	2,75	2,75	0,20	2,00		
Pochylenia poprzeczne	6%	2%	2%		2%		
Elementy przekroju	poobocze odwodnione		jezdnia		ścieżka rowerowa		
Odległości	2,75	0,00	2,75	4,95			

2+236,00

Wyr.=0,00
N=1,09

Rzędne projektowane	131,35	131,41	131,35	130,51	130,67	130,67	
Rzędne istniejące			131,41		130,35		130,67
Wymiary poprzeczne	1,00	2,75	2,75	0,20	2,00		
Pochylenia poprzeczne	6%	2%	2%		2%		
Elementy przekroju	poobocze odwodnione		jezdnia		ścieżka rowerowa		
Odległości	2,75	0,00	2,75	4,95			

TYTUŁ RYSUNKU		PRZEKROJE POPRZECZNE													
TEMAT		Przebudowa drogi powiatowej nr 5335P w m. Sośnie na odc. dl. 2 236 m wraz z budową ścieżki rowerowej oraz elementów odwodnienia													
LOKALIZACJA		Jedn. ew. gm. Sośnie; obr. ew. 301708_2.0015 Sośnie dz. nr 393, 728, 371/4, 371/3													
INWESTOR		Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrow Wielkopolski		BRANŻA		DROGOWA		DATA		12.2020		SKALA		1:100	
PROJEKTANT		mgr inż. Paweł Urbański		OBJ. LERDANOWISZ		UAN 7342-42/91		NBY PROJEKTANT		10012807		POZIOMA		KLASYFIKACJA	
						WKP/BD/5341/01								4.2	