



ZADASZENIE POZ.2.1 –wyk.x3

SKALA 1:20




A-A

SKALA 1:20



ZADASZENIE POZ.2.2 –wyk.x1

SKALA 1:20




401

NR3.2 ø12 A-IIIN 2.2

L=401 SZT. 6x2
co 20cm


ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
					ø6	ø12
2.1	1	ø12 A-IIIN	136	36		48.96
	2	ø12 A-IIIN	168	36		60.48
	3.1	ø12 A-IIIN	213	36		76.68
	4	ø6 A-IIIN	174	36	62.64	
2.2	1	ø12 A-IIIN	136	21		28.56
	2	ø12 A-IIIN	168	21		35.28
	3.2	ø12 A-IIIN	401	12		48.12
	4	ø6 A-IIIN	174	21	36.54	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					99.18	298.08
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA [kg]					22.02	264.7
MASA OGÓŁEM [kg]						286.72
WYKONAĆ: x 1						286.72




NR4 ø6 A-IIIN 2.1

L=174 SZT. 12x3
co 20cm




NR2 ø12 A-IIIN 2.1

L=168 SZT. 12x3
co 20cm górq




NR1 ø12 A-IIIN 2.1

L=136 SZT. 12x3
co 20cm dółem




NR4 ø6 A-IIIN 2.2

L=174 SZT. 21
co 20cm



NR2 ø12 A-IIIN 2.2

L=168 SZT. 21
co 20cm górq



NR1 ø12 A-IIIN 2.2

L=136 SZT. 21
co 20cm dółem

±0.00m=55.60m n.p.m.

UWAGI:

BETON C-20/25 (B25)
PODBETON C-12/15 (B15)
STAL A - IIIN (B500B/BS500S)
OTULINA 5 cm -fundamenty
OTULINA 3 cm
PODAJĄ OTULINĄ DOTYCZY
ZBROJENIA GŁÓWNEGO

Obiekt adres: Iwul
Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości
ciepłe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej rozbiórce
istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 1179 w miejscowości Białosłowie

Inwestor:
Gmina Białosłowie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosłowie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował:	nr uprawnień:	podpis:
konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WK/P/0049/P/OK/13
konstrukcja sprawdził:	mgr inż. Marcin Olejniczek	WK/P/0057/P/OK/13

nazwa rysunku: ZBROJENIE ZADASZENIA POZ.2.1, POZ.2.2				nr rys.: K-18
branża:	razda:	skala:	data:	
KONSTRUKCJA	PT	1:20	02.2022	88

UWAGA:

PRĘTY WIENCA NALEŻY ŁĄCZYĆ
BEZWZGLĘDNIIE POZA OBSZAREM ZADASZENIA