

[illegible]

OBRAZOWANIE DO RYSUNKU:
BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500B/BSt500S)
OTULINIA:
POZ. 3, 4, 5 – 3cm
KŁACZENIE BETONOWE W WIEKSCACH NA ZAKŁAD MIN. 60cm
(DOTYCZY SZCZEGÓLNIC NAROZI BUDYNKU)
DETALIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG
RYSUNKÓW WYKONAWCZICH ZYSTAWIENIE POMIĘSZCZEN

Numer/ Nazwa	Materiał	Powierz. posadzki [m ²]
1.01 pomieszczenie	plytki ceram.	17,55
1.1 NAPIRSKI	plytki ceram.	17,55
1.2 WC	plytki ceram.	4,40
1.3 KOMUNIKACJA	plytki ceram.	2,70
1.4 SZATNIA I-GOŚCI	plytki ceram.	25,63
1.5 SZATNIA II-GOSPODARZY	plytki ceram.	25,63
1.6 KOMUNIKACJA	plytki ceram.	2,70
1.7 WC	plytki ceram.	4,40
1.8 NAPIRSKI	plytki ceram.	17,55
1.9 POM. GOSPODAR.	plytki ceram.	15,38
1.10 PRALNIA	plytki ceram.	13,42
1.11 MAGAZYN SPORT.	plytki ceram.	12,41
1.12 SILOWNA I	wykładzina PCV	33,17
1.13 WC DLA NIEPEŁNOSP.	plytki ceram.	5,98
1.14 WC NAPIRSKI	plytki ceram.	7,44
1.15 KOMUNIKACJA	plytki ceram.	21,26
1.16 ŚALIA ZERRAH	plytki ceram.	18,70
1.17 SILOWNA II	wykładzina PCV	33,17
1.18 RAZEM		261,19
1.19 POCHYLA	kostka betonowa	23,88
1.19 PODZIAD	kostka betonowa	5,20
1.20 CHODNIK	kostka betonowa	36,74

detal A
 przykrowione
 polozzone scion portowej
 z trzpieniem zebelowym 1,25
 CEGLA PEŁNA
 ŚCIANKI DZIAŁOWE
 BETON KOMÓRKOWY
 BETON C-20/25 (B25) W6
 PODBETON C-12/15 (B15)
 STAL A - IIN (B500B) B55000
 OTULINA 5 cm - fundamenty
 OTULINA 5 cm
 POŁANA OTULINA DŁOŻYĆ
 ZBROJENIA GŁÓWNEGO
 53,5
 ±0,00m=55,60m n.p.m.

CELULOZ

ogółem 300 t/m² (100 t/m² w 1. etapie)

Projekt budowy szaliniowego wraz ze zbiornikami bezodpornym na nieczystości ciekłe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wczesniejszej uzgodnieniu istniejącego budowy szaliniowego, na działce nr 1179 w miejscowości Białosławie

INWESTOR:

Gmina Białosławie
ul. Kas. Kordeckiego 1, 89-340 Białosławie

WZKŁADZONA PRACOWNIA: SKALA 1:20
SNEJŚĆ POD STROPEM

[illegible]