






Przekrój normalny ul. Łąkowa - km 0+192,12
-jezdnia szer. 6,0m, ściek przykrawężnikowy jednostronny;
stanowiska postojowe prostopadłe obustronne

Przekrój normalny ul. Łąkowa - km 0+222,74
-jezdnia szer. 6,0m, ściek przykrawężnikowy jednostronny;
zjazd, dojście do posesji


Przekrój normalny ul. Łąkowa - km 0+318,10
-jezdnia szer. 6,0m, ściek przykrawężnikowy jednostronny;
zjazd, stnowiska postojowe, dojście do posesji



Przekrój normalny -ciąg pieszo-jezdny - km:0+010,00
-pas środkowy o stałej szerokości 3,0m; pasy boczne o zmiennej szerokości;
ściek dwukrzydłowy;



Przekrój normalny -ciąg pieszo-jezdny - km:0+026,10
-spas środkowy o stałej szerokości 3,0m; pasy boczne o zmiennej szerokości;
ściek dwukrzydłowy;



Oznaczenia:

1.	jezdnie pasy zewnętrzne - kostka brukowa o trzech wymiarach: 8x18x27cm, 8x18x36, 8x18x45cm kolor jasnoszary, antypoślizgowa nawierzchnia
1*	jezdnie pas środkowy - kostka brukowa o wymiarach: 8x9, 8x12, 8x15, 8x18; 8x21; 8x24cm i grubości 8cm kolor antracytowy
1**	ciąg pieszo-jezdny pas środkowy - kostka brukowa o wymiarach: 10x30cm i grubości 8cm kolor ceglasty z efektem starej cegły
2.	zjazdy - kostka brukowa o wymiarach: 8x9, 8x12, 8x15, 8x18; 8x21; 8x24cm i grubości 8cm kolor antracytowy
3.	zatkoty postojowe - kostka brukowa o wymiarach: 8x9, 8x12, 8x15, 8x18; 8x21; 8x24cm i grubości 8cm kolor antracytowy
4.	chodniki i dojścia do posesji - kostka brukowa o trzech wymiarach: 8x18x27cm, 8x18x36, 8x18x45cm kolor jasnoszary, antypoślizgowa nawierzchnia
5.	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm
6.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego o frakcji 0/31.5mm gr. 15cm
7.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm
8.	podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego cementem C1/2 gr. 30cm
9.	krawężnik betonowy 15x22cm
10.	ława betonowa z betonu C12/15
11.	krawężnik betonowy 15x30cm
12.	obrzeże betonowe 8x30cm
13.	humus gr. 10cm
14.	ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm kostka 8x21cm
15.	podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego cementem C1/2 gr. 15cm
16.	pobocze - mieszanka optymalna gr. 10cm

 Pracownia Projektowa	PRACOWNIA PROJEKTOWA "E.L.B.I." 75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20		
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa drogi gminnej- ulicy Łąkowej w m. Trzęczac		
Inwestor:	Wójt Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal		
Tytuł rysunku:	PRZESKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalności:	Podpis: Skala: 1:50
Projektował br. drogowy:	mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk	ZAP/0056/POOD/06	Data:
Opracował: br. drogowy:	mgr inż. Magdalena Kryńska		14.05.2021r.
Sprawił br. drogowy:	mgr inż. Adam Bińczyk	ZAP/0055/POOD/06	Nr rys.
ARKUSZ NR 1/1			4.0