

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty przygotowawcze

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej BCI.1.1.2.006-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1.00	km	0.08

2. Roboty ziemne

1	2	3	4	5
2	wg ceny jednostkowej BCI.1.2.1.001-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.15 m ³ z transportem urobku samochodem samowyladowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 1-2. krotność= 1.00	m ³	44.53
	1. 34,60	34.60		
	2. 9,93	9.93		
	3.	-----		
	4. Suma	44.53		
3	wg ceny jednostkowej BCI.1.2.7.003-060	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5km transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych - grunt kat. 1-2 krotność= 1.00	m ³	44.53

3. Podbudowy

1	2	3	4	5
4	wg ceny jednostkowej BCID.1.1.2.004-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV krotność= 1.00	m ²	153.00
5	wg ceny jednostkowej BCID.6.1.5.013-050	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, warstwa gr. 10 cm krotność= 1.00	m ²	133.00
6	wg ceny jednostkowej BCID.6.1.5.025-050	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, warstwa gr. 10 cm krotność= 1.00	m ²	133.00
7	wg ceny jednostkowej BCID.6.1.5.026-050	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, warstwa gr. 15 cm krotność= 1.00	m ²	20.00

4. Nawierzchnie

1	2	3	4	5
8	wg ceny jednostkowej BCID.3.2.013-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1.00	m2	133.00
9	wg ceny jednostkowej BCID.6.3.1.007-050	Nawierzchnia z kostki granitowej 15x17 cm na podsypce piaskowej (zjazdu) Charakterystyka Robót: kostka granitowa zjazdu krotność= 1.00	m2	20.00

5. Elementy ulic

1	2	3	4	5
10	wg ceny jednostkowej BCID.1.4.3.004-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1.00	m	23.00
11	wg ceny jednostkowej BCID.1.4.2.004-060	Ława pod krawężniki betonowa z oporem krotność= 1.00	m3	1.90
1. 23*0,0825		1.90		
12	wg ceny jednostkowej BCID.1.4.5.003-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej krotność= 1.00	m	142.00
13	wg ceny jednostkowej BCID.1.4.2.003-060	Ława pod obrzeże betonowa zwykła krotność= 1.00	m3	2.60
1. 142*0,0183		2.60		