

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji budynku gospodarczego  
ADRES INWESTYCJI : Leśniczówka Kolańska Huta - nr obrębu 0011, nazwa obrębu Rąty, gm. Somoni-no; pow. kartuski, dz.nr  
3082 (nr. inwent. 108/158)  
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy  
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Blicharz  
DATA OPRACOWANIA : 17.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.06.2024

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe dane gabarytowe istniejące:

Powierzchnia użytkowa- .....	47.73 m2
Powierzchnia całkowita-.....	56.43 m2
Kubatura - .....	151.27 m2
Liczba kondygnacji - .....	1

### Projektowany zakres prac:

- Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną,
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ),
- Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic - listwy przymykowej z impregnacją (wrota garażowe),
- Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - stolarka drzwiowa,
- Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe,
- Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową,
- Malowanie stolarki drzwiowej - impregnat żywiczny Altax - brąz,
- Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb do 0,05 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45443000-4</b>		<b>Elewacja - bud. gosp 110/158</b>			
1	KNR 9-21	ST 0.1	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-02		9,98*2,95+5,67*2,58+9,98*2,20+5,67*2,58	m <sup>2</sup>	80,65	
					RAZEM	80,65
2	KNR 4-01	ST 0.1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1	0725-01		1,00	m <sup>2</sup>	1,00	
					RAZEM	1,00
3	KNR-W 4-		Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic - listwy przymykowej z impregnacją (wrota garażowe)	m		
d.1	01 0926-08		2,60	m	2,60	
					RAZEM	2,60
4	KNR 19-01	ST 0.1	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - stolarka drzwiowa	m <sup>2</sup>		
d.1	1021-01		1,00*1,90*2	m <sup>2</sup>	3,80	
					RAZEM	3,80
5	NNRNKB	ST 0.1	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02		(9,98*2,95+5,67*2,58+9,98*2,20+5,67*2,58)-(1,25*1,00+1,00*1,90+0,90*1,00+1,00*1,90+2,60*2,15)	m <sup>2</sup>	69,11	
					RAZEM	69,11
6	KNR-W 2-	ST 0.1	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1519-02		(9,98*2,95+5,67*2,58+9,98*2,20+5,67*2,58)-(1,25*1,00+1,00*1,90+0,90*1,00+1,00*1,90+2,60*2,15)	m <sup>2</sup>	69,11	
					RAZEM	69,11
7	KNR-W 4-	ST 0.1	Malowanie stolarki drzwiowej - impregnat żywiczny Altax - brąz	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1209-08		1,00*1,90*2	m <sup>2</sup>	3,80	
					RAZEM	3,80
8	KNR-W 4-		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,05 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-11 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-19		(1,25*1,00+0,90*1,00)	m <sup>2</sup>	2,15	
					RAZEM	2,15