


- I ząbek - 0  
 II ząbek -  $0,18 \pm 0,05$  KG  
 III ząbek -  $0,5 \pm 0,1$  KG  
 IV ząbek -  $0,85 \pm 0,2$  KG  
 V ząbek -  $1,2 \pm 0,25$  KG



Uwagi:

1. Zatyczkę poz. 4 po zamontowaniu zabezpieczyć spawem.

2. Sworzeń poz. 6 zabezpieczyć przed odkręceniem się poprzez zapunktowanie w 3 miejscach na obwodzie.

2		Podkładka spr. 6.1	10			PN/M-82008			
1		Kotek	9			803N343002-13			
3		Nakrętka 6kt. M6	8			PN/M-82153			
4		Podkładka okr. 6,5	7			PN/M-82006			
1		Sworzeń gwint. M6x50	6						
1		Podkładka	5			803N343002-12			
1		Zatyczka	4			" 343002-11			
1		Sworzeń	3		0,005	" 343002-10			
1		Sprężyna dociskowa	2		0,015	" 343002-07			
1		Oprawa trzymadła	1		0,057	" 343002-06			
Ilość szt.	Symbol	Nazwa części	Nr części	Materiał	Ciężar	Nr normy lub rys.	Nr mod. lub formy	Nr karty obróbk.	Uwagi

Skala

1:1

Proj.

ELMOR

Kreśl.

14.4.86

SWS

Spr.

**Trzymadło szczotkowe**  
**10x20x25**  
 PTA 44

MPK

ŁÓDŹ

803N

343002-05

NP4-760068