

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

## KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W PRZEMYSŁU  
ADRES INWESTYCJI: UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO - PRZEMYSŁ  
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ

---

Słownie:

---

## Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-02 D.01.01.01	Geodezyjna obsługa inwestycji - roboty pomiarowe, inwentaryzacja robót zanikających, inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000		
2 d.1	KNNR AT-03 0102-03 D-05.03.11.10	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm - wywóz materiału do magazynu ZDM po stronie Wykonawcy	m2	15,000		
3 d.1	KNNR 6 0801-02 D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - wywóz materiału po stronie Wykonawcy	m2	88,000		
4 d.1	KNNR 6 0806-01 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej - wywóz materiału do magazynu ZDM po stronie Wykonawcy	m	114,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
<b>2</b>		<b>ELEMENTY ULIC I ZJAZDÓW DROGOWYCH</b>				
5 d.2	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	114 + 16 = 130,000		
Razem dział: ELEMENTY ULIC I ZJAZDÓW DROGOWYCH						
<b>3</b>		<b>WARSTWY KONSTRUKCYJNE, NAWIERZCHNIA JEZDNI I ZJAZDÓW DROGOWYCH</b>				
6 d.3	KNNR 6 0102-02 D-04.01.01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - wywóz materiału po stronie Wykonawcy	m2	88,000		
7 d.3	KNNR 6 0113-02 D-04.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	88,000		
8 d.3	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	88,000		
9 d.3	KNNR 6 0308-01 D-05.03.05a	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową	m2	616,000		
10 d.3	KNNR 6 0309-02 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) wraz ze skropieniem międzywarstwowym [nawierzchnia jezdni + zjazdy drogowe]	m2	616 + 80 = 696,000		
Razem dział: WARSTWY KONSTRUKCYJNE, NAWIERZCHNIA JEZDNI I ZJAZDÓW DROGOWYCH						
<b>Kosztorys netto</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Kosztorys brutto</b>						