

## Dział II

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### **Przebudowa drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa - Jastrowiec - Pogwizdów – etap II**

Przedmiotem inwestycji jest realizacja **II etapu** przebudowy drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów.

**Niniejsze postępowanie dotyczy wyłącznie odcinka inwestycji w km 2+930,00 – 4+842,55.**

#### **Lokalizacja inwestycji:**

- Działka 131/2 obręb 0002 Jastrowiec, gmina Bolków,
- Działka 232 obręb 0009 Pogwizdów. gmina Paszowice.

#### **W ramach przedmiotowego zadania Zamawiający uzyskał następujące zgody administracyjne:**

- decyzja środowiskowa,
- zwolnienie z konieczności budowy kanałów technologicznych,
- opinia konserwatora zabytków,
- zgłoszenie wodnoprawne,
- inne zawarte w dokumentacji.

#### **Zamawiający udostępni Wykonawcy następującą dokumentację:**

- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu
- specyfikacje techniczne.

#### **Zestawienie parametrów planowanych robót:**

- kategoria ruchu dla drogi powiatowej - KR1
- klasa techniczna drogi powiatowej - Z
- długość drogi objętej opracowaniem - 4843,00m (**etap 2 - 1913mb**)
- długość poboczy utwardzonych szerokości 0,25-0,75m - 5060mb
- szerokość jezdni - 4,50m-4,80m (po śladzie istniejącym)
- szerokość poboczy utwardzonych - 0,25m-0,75m (po śladzie istniejącym)
- szerokość zjazdów indywidualnych - 3,5-5,50m
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0% (przekrój jednostronny oraz daszkowy)

**Uwaga:** na Wykonawcy spoczywa zatwierdzenie oraz wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu. W przypadku konieczności zmiany czasowej i/lub stałej organizacji ruchu, Wykonawca sporządzi, zatwierdzi oraz wprowadzi stałą i/lub docelową organizację ruchu na koszt własny.

Ponadto w ramach zadania Wykonawca wykona i zamontuje w miejscu inwestycji (we wskazanym miejscu) 2 tablice informacyjne z grafiką i treścią uzgodnioną z Zamawiającym.

#### **Parametry techniczne tablicy:**

- wymiary 90 cm szer. x 60 cm wys.;
- materiał: blacha 0,8 mm ocynkowana z podwójnie zawiniętą krawędzią
- montaż na 2 słupkach (ocynk) o średnicy min. 2 cale,
- wysokość umieszczenia tablicy min. 2,2 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi płyty,
- wydruk solventowy, odporny na warunki atmosferyczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
- dokumentacja projektowa,
- zgody administracyjne,
- przedmiar robót (pomocniczo – dokładny zakres określa PZT),
- projekt umowy.