

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02 nawierzchnia utwardzona	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 291.17-164.22-0.30*(198.5-76.38)	m ² m ²	 90.314	
				RAZEM	90.314
2	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02 nawierzchnia utwardzona	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm 291.17-164.22	m ² m ²	 126.950	
				RAZEM	126.950
3	KNR AT-06 d.1 0104-04	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m ³ , wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek (Poz.1*0.20+Poz.2*0.30)*0.3*1.8	t t	 30.320	
				RAZEM	30.320
4	KNR AT-06 d.1 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II (Poz.1*0.20+Poz.2*0.30)*1.80/10	kurs kurs	 10.107	
				RAZEM	10.107
5	KNR AT-06 d.1 0108-05	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 14 Poz.4	kurs kurs	 10.107	
				RAZEM	10.107
6	d.1	Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska (Poz.1*0.20+Poz.2*0.30)*1.80	t t	 101.066	
				RAZEM	101.066
7	KNR 2-31 d.1 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm Poz.2	m ² m ²	 126.950	
				RAZEM	126.950
8	KNR 2-31 d.1 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Poz.2	m ² m ²	 126.950	
				RAZEM	126.950
9	KNR 2-31 d.1 0308-01 0308-02	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm Poz.2	m ² m ²	 126.950	
				RAZEM	126.950
10	KNR 2-31 d.1 0509-03 analogia	Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm. Nawierzchnie z płyt betonowych prostokątnych 50x75x8cm. Poz.2	m ² m ²	 126.950	
				RAZEM	126.950
11	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława betonowa pod krawężniki 10.28*0.10	m ³ m ³	 1.028	
				RAZEM	1.028
12	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława betonowa pod obrzeża (18.60+16.77+2.88+7.53)*0.055	m ³ m ³	 2.518	
				RAZEM	2.518
13	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 10.28	m m	 10.280	
				RAZEM	10.280
14	KNR 2-31 d.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 18.60+16.77+2.88+7.53	m m	 45.780	
				RAZEM	45.780
15	KNR 2-21 d.1 0607-03 analogia	Ławki parkowe z betonu żwirowego monolitycznego 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000